



# CompactMaster S-PLUS 2T

## - 53231

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.



### Descrizione del prodotto

- Larghezza del ponteggio: 0,85 m o 1,45 m (parte inferiore inclusa cerniera); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m<sup>2</sup>) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.



### Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro <b>5.7 m</b>	Altezza piattaforma <b>3.7 m</b>	Altezza ponteggio <b>4.95 m</b>	Classe di ponteggio <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Diametro pioli <b>50 mm</b>
Diametro ruote <b>150 mm</b>	Diametro staggi <b>50 mm</b>	Dimensioni piattaforma <b>1,2m x 1,8m</b>	Dimensioni trasporto <b>0 mm0 mm0 mm</b>	Garanzia <b>10 anni</b>
La.ponteggio	Larghezza della piattaforma	Lunghezza piattaforma	Lunghezza ponteggio	Peso



1.45 m	1.2 m	1.8 m	1.8 m	189.4 kg
Ruote registrabili Sì	Tipo di pinza automatico			