



CompactMaster S-PLUS 2T

- 53261

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.

Descrizione del prodotto

- Larghezza del ponteggio: 0,85 m o 1,45 m (parte inferiore inclusa cerniera); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.



Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	8.5 m
Altezza piattaforma	6.5 m
Altezza ponteggio	7.75 m
Classe di ponteggio	3 (= 200 kg/m ²)
Diametro pioli	50 mm
Diametro ruote	150 mm



Diametro staggi	50 mm
Dimensioni piattaforma	1,2m × 1,8m
Dimensioni trasporto	0 mm0 mm0 mm
Garanzia	10 anni
La.ponteggio	1.45 m
Larghezza della piattaforma	1.2 m
Lunghezza piattaforma	1.8 m
Lunghezza ponteggio	1.8 m
Peso	284 kg
Ruote registrabili	Sì
Tipo di pinza	automatico

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 13.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.