SCHEDA TECNICA

CompactMaster 1T - Basispaket - 53300

Salire a grandi altezze in modo rapido e sicuro: ponteggio pieghevole ampliabile in maniera modulare dalle misure di trasporto estremamente compatte; facilmente montabile e smontabile.









DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Il pacchetto base per aumentare l'altezza di lavoro fino a 13,55 m.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Ingombro minimo durante il trasporto e il magazzinaggio (dimensioni ripiegate solo 0,25 x 0,85 m).
- Larghezza del ponteggio: 0,85 m (fino al bordo esterno cerniera modulo pieghevole); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Ampliabile fino a un'altezza di lavoro di 13,65 m, quindi equipaggiato con sportello di accesso già nel modello base incl. piattaforma.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 125 mm registrabili (42 973) per una regolazione di altezza precisa al millimetro; sostituibili dietro sovrapprezzo con ruote 200 mm registrabili (42 917).
- Ruote standard per ponteggi fino a 3,50 m di altezza di lavoro: ruote girevoli da 125 mm (cod.art. 42959) con freno di stazionamento.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Altezza di lavoro	2.95 m

Proprietà	Valore
Altezza piattaforma	0.95 m
Altezza ponteggio	1.65 m
Classe di ponteggio	3 (= 200 kg/m²)
Diametro pioli	50 mm
Diametro ruote	125 mm
Diametro staggi	50 mm
Dimensioni piattaforma	0,6m × 1,8m
Dimensioni trasporto	1.900 mm × ca. 950 mm × ca. 480 mm
Garanzia	10 anni
La.ponteggio	0.85 m
Larghezza della piattaforma	0.6 m
Lunghezza piattaforma	1.8 m
Lunghezza ponteggio	1.8 m
Peso	35.8 kg
Ruote registrabili	No
Tipo di pinza	automatico

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

PEZZI DI RICAMBIO 2



Cerniera in acciaio automatica
Codice articolo 820688



Fermo a molla per elementi ponteggio
Codice articolo 800172

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 9.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.