



PaxTower 1T - 53513

Il maneggevole ponteggio monoscatto per artigiani esigenti. Montaggio rapido, supporto robusto, lavoro sicuro.

Descrizione del prodotto

- Semplice utilizzo del telaio pieghevole con una sola mano mediante il robusto pulsante di bloccaggio: blocco e sblocco con un solo clic.
- Blocco di base brevettato: si posiziona e si fissa rapidamente.
- Guida a innesto scorrevole in plastica rigida: nessun incastro durante l'accoppiamento dei telai a innesto.
- In conformità alla nuova norma EN 1004-1 – eccetto il pacchetto base 53510.
- Lunghezza del ponteggio: 1,80 m; larghezza del ponteggio: 0,72 m.
- Ruote orientabili da 125 mm con freno di stazionamento; si possono convertire in ruote con asta mediante adattatori per ruote (codice 42794).
- Diametro staggi e pioli 45 mm.



Caratteristiche del prodotto

Altezza di lavoro	4.55 m
Altezza piattaforma	2.55 m
Altezza ponteggio	3.65 m
Classe di ponteggio	3 (= 200 kg/m ²)



Diametro pioli	45 mm
Diametro ruote	125 mm
Diametro staggi	45 mm
Dimensioni piattaforma	0,6m × 1,8m
Dimensioni trasporto	2.150 mm × 750 mm × 750 mm
Garanzia	10 anni
La.ponteggio	0.72 m
Larghezza della piattaforma	0.6 m
Lunghezza piattaforma	1.8 m
Lunghezza ponteggio	1.8 m
Passa per tutte le porte	Sì
Peso	78 kg
Ruote registrabili	No
Standard	EN 1004-1
Tipo di pinza	automatico

ZARGES GmbH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 13.5.2026
Soggetto a modifiche o errori.