




## Variomaster T - 53795

Per un uso immediato all'insegna della massima stabilità: è possibile ripiegarla e aprirla con rapidità.

### Descrizione del prodotto

- Per un uso immediato all'insegna della massima stabilità: è possibile ripiegarla e aprirla con rapidità.
- Facile regolazione in altezza da parte di una sola persona secondo il principio della scala estensibile autobloccante.
- Facile e compatta da piegare per il trasporto e lo stoccaggio.
- Stabilizzatori estraibili con mandrini stabili, per un appoggio sicuro e compensare i dislivelli.
- Ampia piattaforma di lavoro 0,50 x 1,95 m o 0,60 x 2,50 m.
- Ringhiera periferica per una massima sicurezza di lavoro.
- Facile regolazione in altezza secondo il principio della scala estensibile autobloccante, in questo modo si possono raggiungere differenti altezze con una sola pedana di lavoro.
- Regolabile in altezza da una persona sola.
- Facile da ripiegare per il trasporto e il magazzinaggio.
- Grazie alle ruote di scorrimento, estremamente facile da movimentare sia quando è installata che quando è ripiegata, passa attraverso le porte (Art. n. 53794).
- Nell'impiego in locali chiusi non sono necessari






contrappesi.

- Due misure con regolazione dell'altezza di piattaforma da 1,25 m a 2,46 m oppure 1,81 m a 3,58 m.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m<sup>2</sup>) secondo DIN EN 1004.

## Caratteristiche del prodotto

Alt. par.	1 m
Altezza di lavoro	5.6 m
Altezza piattaforma	1,81m - 3,58m
Altezza ponteggio	2,87m - 4,64m
Altezza ponteggio	2.87 m
Carico	max. 300 kg
Dimensioni trasporto	2.850 mm × 1.180 mm × 750 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	0.6 m
Larghezza, estratta	2.85 m
Larghezza, introdotta	2.85 m
Lunghezza piattaforma	2.5 m
Lunghezza, estratta	2.3 m
Lunghezza, rientrata	1.2 m
Mat. piattaforma	pann. compensato incoll.
Peso	119 kg



Profondità del gradino	30 mm
Superficie base, braccio estratto L x L	2,3m x 2,85 m
Superficie base, braccio rientrato L x L	1,2m x 2,85 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 22.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.