Variomaster T - 53795

Per un uso immediato all'insegna della massima stabilità: è possibile ripiegarla e aprirla con rapidità.

Descrizione del prodotto

- Per un uso immediato all'insegna della massima stabilità: è possibile ripiegarla e aprirla con rapidità.
- Facile regolazione in altezza da parte di una sola persona secondo il principio della scala estensibile autobloccante.
- Facile e compatta da piegare per il trasporto e lo stoccaggio.
- Stabilizzatori estraibili con mandrini stabili, per un appoggio sicuro e compensare i dislivelli.
- Ampia piattaforma di lavoro 0,50 x 1,95 m o 0,60 x 2,50 m.
- Ringhiera periferica per una massima sicurezza di lavoro.
- Facile regolazione in altezza secondo il principio della scala estensibile autobloccante, in questo modo si possono raggiungere differenti altezze con una sola pedana di lavoro.
- Regolabile in altezza da una persona sola.
- Facile da ripiegare per il trasporto e il magazzinaggio.
- Grazie alle ruote di scorrimento, estremamente facile da movimentare sia quando è installata che quando è ripiegata, passa attraverso le porte (Art. n. 53794).

- Nell'impiego in locali chiusi non sono necessari contrappesi.
- Due misure con regolazione dell'altezza di piattaforma da 1,25 m a 2,46 m oppure 1,81 m a 3,58 m.
- Ponteggio di categoria 3 (carico fino a 200 kg/mq) secondo DIN EN 1004.

Caratteristiche del prodotto

Alt. par. **1 m**	Altezza di lavoro **5.6 m**	Altezza piattaforma **1,81m - 3,58m**	Altezza ponteggio **2,87m - 4,64m**	Altezza ponteggio **2.87 m**
Carico **max. 300 kg**	Dimensioni trasporto **2.850 mm × 1.180 mm × 750 mm**	Garanzia **10 anni**	Larghezza della piattaforma **0.6 m**	Larghezza, estratta **2.85 m**
Larghezza, introdotta **2.85 m**	Lunghezza piattaforma **2.5 m**	Lunghezza, estratta **2.3 m**	Lunghezza, rientrata **1.2 m**	Mat. piattaforma **pann. compensato incoll.**
Peso **119 kg**	Profondità del gradino **30 mm**	Superficie base, braccio estratto L x L **2,3m × 2,85 m**	Superficie base, braccio rientrato L x L **1,2m × 2,85 m**	