




# Impianti di scale di salita a più rampe, acciaio inox V4A

## - 58807

Soluzione di accesso multifunzione con piattaforma di discesa per edifici e macchinari.

### Descrizione del prodotto

- Per il montaggio fisso secondo BGV D 36 e DIN 18 799-1, DIN 14 094-1 e EN ISO 14 122-4.
- Con protezione posteriore secondo.
- Larghezza della scala: 520 mm.
- Supporti a parete con diverse distanze parete fino a 600 mm.
- la distanza massima tra i supporti a parete è 2,00 m.  
In ogni caso, ogni elemento di scala deve essere montato con almeno 2 supporti a parete.
- Barre di protezione, protezioni per la salita e pedane sono disponibili a seconda delle singole esigenze.
- Su richiesta realizziamo versioni di scale di salita differenti dall'offerta standard.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

I tasselli e le viti per il fissaggio alla parete non sono inclusi nel materiale fornito.

I prezzi seguenti sono calcolati in questo modo:  
supporti a parete con staffa a U, 200 mm fissi, staggi di



uscita bilaterali dritti, piattaforma di discesa, con  
cesto di protezione posteriore secondo DIN 18 799-1.

Per requisiti di altro genere si prega di utilizzare il  
nostro sistema di pianificazione per scale di salita.

## Caratteristiche del prodotto

Altezza di salita

**10.7 m**

Garanzia

**10 anni**

Lunghezza scala incl.  
staggio di uscita

**11.8 m**

Materiale

**Acciaio  
inossidabile**