





## K 470 Cassa universale

Grazie alle 25 opzioni, la serie K 470 offre una varietà standard di grandezze unica nel suo genere. La capacità va da 13 l a 829 l. Possibili misure personalizzate.

### Descrizione del prodotto

- Stoccaggio e trasporto sicuri e con minimo ingombro grazie agli angoli di impilamento in alluminio fuso.
- L'impugnatura grande ed ergonomica e le chiusure ne aumentano la maneggevolezza, anche con i guanti.
- Resistente al calore e al freddo, testato da -54 °C a + 80 °C.
- Numerose caratteristiche di qualità, tra cui profili completamente saldati, cerniere in acciaio inossidabile, nervature e rivetti pieni garantiscono una lunga durata. Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm per una stabilità extra.
- 25 grandezze standard, possibilità di esecuzioni su misura delle esigenze della clientela.
- Coperchio con nastro cerniera in acciaio inox, due cinghie e guarnizione periferica.
- Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.
- Grande stabilità grazie a 3 telai in profilato di lega leggera completamente saldati.
- Autorizzazione UN per il trasporto di merci





pericolose possibile dietro sovrapprezzo.

- Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
- A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
- Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
- Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.

## Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).

Dimensioni speciali su richiesta.

Gr. di protez. IP 65 dietro sovrapp.

Possibile goffratura sovrapp.

## Caratteristiche del prodotto

Chiusure <b>Chiusure comfort</b>	Colore degli spigoli di impilamento <b>Alluminio, naturale</b>	Garanzia <b>10 anni</b>	Guarnizione <b>guarnizione del coperchio in schiuma</b>	Maniglie <b>Maniglie a scomparsa</b>
Materiale <b>Alluminio</b>	Materiale degli spigoli di impilamento <b>Alluminio</b>	Rotelle integrate <b>no</b>	Spigoli di impilamento <b>sì</b>	



## Varianti di prodotto

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
<b>40835</b>	<b>40677</b>	<b>40810</b>
Capacità	Capacità	Capacità
<b>13 l</b>	<b>27 l</b>	<b>29 l</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A
<b>400 mm x 300 mm x 180 mm</b>	<b>400 mm x 300 mm x 340 mm</b>	<b>600 mm x 400 mm x 180 mm</b>
Dimensioni interne L x L x A	Dimensioni interne L x L x A	Dimensioni interne L x L x A
<b>350 mm x 250 mm x 150 mm</b>	<b>350 mm x 250 mm x 310 mm</b>	<b>550 mm x 350 mm x 150 mm</b>
Max peso lordo autorizzato	Max peso lordo autorizzato	Max peso lordo autorizzato
<b>26 kg</b>	<b>45 kg</b>	<b>60 kg</b>
Nervature angolari	Nervature angolari	Nervature angolari
<b>no</b>	<b>sì</b>	<b>no</b>
Nervature circonferenziali	Nervature circonferenziali	Nervature circonferenziali
<b>no</b>	<b>no</b>	<b>no</b>
Peso	Peso	Peso
<b>2.6 kg</b>	<b>3.1 kg</b>	<b>4.2 kg</b>
Rivestimento in schiuma idoneo	Rivestimento in schiuma idoneo	Rivestimento in schiuma idoneo
<b>43860</b>	<b>43861</b>	<b>43862</b>
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
<b>40568</b>	<b>40678</b>	<b>40564</b>
Capacità	Capacità	Capacità
<b>42 l</b>	<b>60 l</b>	<b>73 l</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A
<b>600 mm x 400 mm x 250 mm</b>	<b>600 mm x 400 mm x 340 mm</b>	<b>600 mm x 400 mm x 410 mm</b>



Dimensioni interne L x L x A <b>550 mm x 350 mm x 220 mm</b>	Dimensioni interne L x L x A <b>550 mm x 350 mm x 310 mm</b>	Dimensioni interne L x L x A <b>550 mm x 350 mm x 380 mm</b>
Max peso lordo autorizzato <b>65 kg</b>	Max peso lordo autorizzato <b>70 kg</b>	Max peso lordo autorizzato <b>75 kg</b>
Nervature angolari <b>sì</b>	Nervature angolari <b>sì</b>	Nervature angolari <b>sì</b>
Nervature circonferenziali <b>no</b>	Nervature circonferenziali <b>sì</b>	Nervature circonferenziali <b>sì</b>
Peso <b>4.8 kg</b>	Peso <b>5 kg</b>	Peso <b>5.3 kg</b>
Rivestimento in schiuma idoneo <b>43863</b>	Rivestimento in schiuma idoneo <b>43864</b>	Rivestimento in schiuma idoneo <b>43865</b>
Codice articolo <b>40849</b>	Codice articolo <b>40859</b>	Codice articolo <b>40836</b>
Capacità <b>66 l</b>	Capacità <b>115 l</b>	Capacità <b>175 l</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>600 mm x 600 mm x 250 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>600 mm x 600 mm x 410 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>600 mm x 600 mm x 610 mm</b>
Dimensioni interne L x L x A <b>550 mm x 550 mm x 220 mm</b>	Dimensioni interne L x L x A <b>550 mm x 550 mm x 380 mm</b>	Dimensioni interne L x L x A <b>550 mm x 550 mm x 580 mm</b>
Max peso lordo autorizzato <b>65 kg</b>	Max peso lordo autorizzato <b>75 kg</b>	Max peso lordo autorizzato <b>94 kg</b>
Nervature angolari <b>sì</b>	Nervature angolari <b>sì</b>	Nervature angolari <b>sì</b>



Nervature circonferenziali <b>no</b>	Nervature circonferenziali <b>sì</b>	Nervature circonferenziali <b>sì</b>
Peso <b>5.6 kg</b>	Peso <b>6.6 kg</b>	Peso <b>7.8 kg</b>
Rivestimento in schiuma idoneo <b>43866</b>	Rivestimento in schiuma idoneo <b>43867</b>	Rivestimento in schiuma idoneo <b>43868</b>
Codice articolo <b>40837</b>	Codice articolo <b>40839</b>	Codice articolo <b>40841</b>
Capacità <b>116 l</b>	Capacità <b>148 l</b>	Capacità <b>121 l</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>650 mm x 480 mm x 480 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>650 mm x 610 mm x 470 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>740 mm x 510 mm x 410 mm</b>
Dimensioni interne L x L x A <b>600 mm x 430 mm x 450 mm</b>	Dimensioni interne L x L x A <b>600 mm x 560 mm x 440 mm</b>	Dimensioni interne L x L x A <b>690 mm x 460 mm x 380 mm</b>
Max peso lordo autorizzato <b>70 kg</b>	Max peso lordo autorizzato <b>83 kg</b>	Max peso lordo autorizzato <b>71 kg</b>
Nervature angolari <b>sì</b>	Nervature angolari <b>sì</b>	Nervature angolari <b>sì</b>
Nervature circonferenziali <b>sì</b>	Nervature circonferenziali <b>sì</b>	Nervature circonferenziali <b>sì</b>
Peso <b>6.5 kg</b>	Peso <b>7.4 kg</b>	Peso <b>6.9 kg</b>
Rivestimento in schiuma idoneo <b>43869</b>	Rivestimento in schiuma idoneo <b>43871</b>	Rivestimento in schiuma idoneo <b>43873</b>
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo



<b>40842</b>	<b>40843</b>	<b>40565</b>
Capacità <b>150 l</b>	Capacità <b>190 l</b>	Capacità <b>157 l</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>740 mm x 690 mm x 370 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>740 mm x 690 mm x 460 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>800 mm x 600 mm x 410 mm</b>
Dimensioni interne L x L x A <b>690 mm x 640 mm x 340 mm</b>	Dimensioni interne L x L x A <b>690 mm x 640 mm x 430 mm</b>	Dimensioni interne L x L x A <b>750 mm x 550 mm x 380 mm</b>
Max peso lordo autorizzato <b>84 kg</b>	Max peso lordo autorizzato <b>100 kg</b>	Max peso lordo autorizzato <b>102 kg</b>
Nervature angolari <b>sì</b>	Nervature angolari <b>sì</b>	Nervature angolari <b>sì</b>
Nervature circolari <b>sì</b>	Nervature circolari <b>sì</b>	Nervature circolari <b>sì</b>
Peso <b>8 kg</b>	Peso <b>8.6 kg</b>	Peso <b>10 kg</b>
Rivestimento in schiuma idoneo <b>43874</b>	Rivestimento in schiuma idoneo <b>43875</b>	Rivestimento in schiuma idoneo <b>43877</b>
Codice articolo <b>40566</b>	Codice articolo <b>40844</b>	Codice articolo <b>40845</b>
Capacità <b>239 l</b>	Capacità <b>195 l</b>	Capacità <b>173 l</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>800 mm x 600 mm x 610 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>830 mm x 530 mm x 550 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>950 mm x 530 mm x 430 mm</b>
Dimensioni interne L x L x A <b>750 mm x 550 mm x 580 mm</b>	Dimensioni interne L x L x A <b>780 mm x 480 mm x 520 mm</b>	Dimensioni interne L x L x A <b>900 mm x 480 mm x 400 mm</b>



Max peso lordo autorizzato	Max peso lordo autorizzato	Max peso lordo autorizzato
<b>126 kg</b>	<b>103 kg</b>	<b>93 kg</b>
Nervature angolari	Nervature angolari	Nervature angolari
<b>sì</b>	<b>sì</b>	<b>sì</b>
Nervature circonferenziali	Nervature circonferenziali	Nervature circonferenziali
<b>sì</b>	<b>sì</b>	<b>sì</b>
Peso	Peso	Peso
<b>12 kg</b>	<b>11.1 kg</b>	<b>11 kg</b>
Rivestimento in schiuma idoneo	Rivestimento in schiuma idoneo	Rivestimento in schiuma idoneo
<b>43878</b>	<b>43879</b>	<b>43880</b>
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
<b>40846</b>	<b>40567</b>	<b>40847</b>
Capacità	Capacità	Capacità
<b>259 l</b>	<b>162 l</b>	<b>60 l</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A
<b>950 mm × 690 mm × 480 mm</b>	<b>1.000 mm × 500 mm × 410 mm</b>	<b>1.200 mm × 400 mm × 180 mm</b>
Dimensioni interne L x L x A	Dimensioni interne L x L x A	Dimensioni interne L x L x A
<b>900 mm × 640 mm × 450 mm</b>	<b>950 mm × 450 mm × 380 mm</b>	<b>1.150 mm × 350 mm × 150 mm</b>
Max peso lordo autorizzato	Max peso lordo autorizzato	Max peso lordo autorizzato
<b>115 kg</b>	<b>65 kg</b>	<b>50 kg</b>
Nervature angolari	Nervature angolari	Nervature angolari
<b>sì</b>	<b>sì</b>	<b>no</b>
Nervature circonferenziali	Nervature circonferenziali	Nervature circonferenziali
<b>sì</b>	<b>sì</b>	<b>no</b>
Peso	Peso	Peso



<b>13.4 kg</b>	<b>10.9 kg</b>	<b>7.5 kg</b>
Rivestimento in schiuma idoneo	Rivestimento in schiuma idoneo	Rivestimento in schiuma idoneo
<b>43881</b>	<b>43882</b>	<b>43887</b>
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
<b>40580</b>	<b>40848</b>	<b>40875</b>
Capacità	Capacità	Capacità
<b>414 l</b>	<b>119 l</b>	<b>396 l</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A
<b>1.200 mm x 800 mm x 510 mm</b>	<b>1.400 mm x 450 mm x 250 mm</b>	<b>1.600 mm x 600 mm x 495 mm</b>
Dimensioni interne L x L x A	Dimensioni interne L x L x A	Dimensioni interne L x L x A
<b>1.150 mm x 750 mm x 480 mm</b>	<b>1.350 mm x 400 mm x 220 mm</b>	<b>1.550 mm x 550 mm x 465 mm</b>
Max peso lordo autorizzato	Max peso lordo autorizzato	Max peso lordo autorizzato
<b>183 kg</b>	<b>65 kg</b>	<b>150 kg</b>
Nervature angolari	Nervature angolari	Nervature angolari
<b>sì</b>	<b>sì</b>	<b>sì</b>
Nervature circolari	Nervature circolari	Nervature circolari
<b>sì</b>	<b>no</b>	<b>sì</b>
Peso	Peso	Peso
<b>20 kg</b>	<b>9.5 kg</b>	<b>23.5 kg</b>
Rivestimento in schiuma idoneo	Rivestimento in schiuma idoneo	Rivestimento in schiuma idoneo
<b>43884</b>	<b>43888</b>	<b>43885</b>
Codice articolo		
<b>40876</b>		
Capacità		
<b>829 l</b>		



Dimensioni esterne max. L x P x A

**1.700 mm x 800 mm x 700 mm**

Dimensioni interne L x L x A

**1.650 mm x 750 mm x 670 mm**

Max peso lordo autorizzato

**200 kg**

Nervature angolari

**sì**

Nervature circolari

**sì**

Peso

**30 kg**

Rivestimento in schiuma idoneo

**43886**