




K 470 Cassa universale

Grazie alle 25 opzioni, la serie K 470 offre una varietà standard di grandezze unica nel suo genere. La capacità va da 13 l a 829 l. Possibili misure personalizzate.

Descrizione del prodotto

- Stoccaggio e trasporto sicuri e con minimo ingombro grazie agli angoli di impilamento in alluminio fuso.
- Protezione dalla polvere e dall'umidità grazie alla guarnizione in schiuma del coperchio presente su tutta la circonferenza, a richiesta con classe di protezione IP 65 o IP 67.
- L'impugnatura grande ed ergonomica e le chiusure ne aumentano la maneggevolezza, anche con i guanti.
- Resistente al calore e al freddo, testato da -54 °C a + 80 °C.
- Numerose caratteristiche di qualità, tra cui profili completamente saldati, cerniere in acciaio inossidabile, nervature e rivetti pieni garantiscono una lunga durata. Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm per una stabilità extra.
- 25 grandezze standard, possibilità di esecuzioni su misura delle esigenze della clientela.
- Coperchio con nastro cerniera in acciaio inox, due cinghie e guarnizione periferica.
- Impilamento sicuro grazie agli spigoli di impilamento in getto di alluminio.





- Grande stabilità grazie a 3 telai in profilato di lega leggera completamente saldati.
- Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
- Maniglie Comfort ZARGES per una maneggevolezza ergonomica.
- A seconda dell'altezza, nervature periferiche e angolari per una maggiore stabilità di forma.
- Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
- Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).


Dimensioni speciali su richiesta.

Gr. di protez. IP 65 dietro sovrapprr.

Possibile goffratura sovrapprr.

Caratteristiche del prodotto

Chiusure	Chiusure comfort
Colore degli spigoli di impilamento	Alluminio, naturale
Garanzia	10 anni
Guarnizione	guarnizione del coperchio in schiuma




Maniglie	Maniglie a scomparsa
Materiale	Alluminio
Materiale degli spigoli di impilamento	Alluminio
Rotelle integrate	no
Spigoli di impilamento	sì

Varianti di prodotto

	40835	40677	40810	40568	40678	40564
Capacità	13 l	27 l	29 l	42 l	60 l	73 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	400 mm x 300 mm x 180 mm	400 mm x 300 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 180 mm	600 mm x 400 mm x 250 mm	600 mm x 400 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 410 mm
Dimensioni interne L x L x A	350 mm x 250 mm x 150 mm	350 mm x 250 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 150 mm	550 mm x 350 mm x 220 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 380 mm
Max peso lordo autorizzato	26 kg	45 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg
Nervature angolari	no	sì	no	sì	sì	sì
Nervature circolari	no	no	no	no	sì	sì
Peso	2.6 kg	3.1 kg	4.2 kg	4.8 kg	5 kg	5.3 kg
Rivestimento in schiuma idoneo	43860	43861	43862	43863	43864	43865

	40849	40859	40836	40837	40839	40841
Capacità	66 l	115 l	175 l	116 l	148 l	121 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	600 mm x 600 mm x 250 mm	600 mm x 600 mm x 410 mm	600 mm x 600 mm x 610 mm	650 mm x 480 mm x 480 mm	650 mm x 610 mm x 470 mm	740 mm x 510 mm x 410 mm
Dimensioni interne L x L x A	550 mm x 550 mm x 220 mm	550 mm x 550 mm x 380 mm	550 mm x 550 mm x 580 mm	600 mm x 430 mm x 450 mm	600 mm x 560 mm x 440 mm	690 mm x 460 mm x 380 mm
Max peso lordo autorizzato	65 kg	75 kg	94 kg	70 kg	83 kg	71 kg
Nervature angolari	sì	sì	sì	sì	sì	sì



	40849	40859	40836	40837	40839	40841
Nervature circolari	no	sì	sì	sì	sì	sì
Peso	5.6 kg	6.6 kg	7.8 kg	6.5 kg	7.4 kg	6.9 kg
Rivestimento in schiuma idoneo	43866	43867	43868	43869	43871	43873

	40842	40843	40565	40566	40844	40845
Capacità	150 l	190 l	157 l	239 l	195 l	173 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	740 mm x 690 mm x 370 mm	740 mm x 690 mm x 460 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm	830 mm x 530 mm x 550 mm	950 mm x 530 mm x 430 mm
Dimensioni interne L x L x A	690 mm x 640 mm x 340 mm	690 mm x 640 mm x 430 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm	780 mm x 480 mm x 520 mm	900 mm x 480 mm x 400 mm
Max peso lordo autorizzato	84 kg	100 kg	102 kg	126 kg	103 kg	93 kg
Nervature angolari	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Nervature circolari	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Peso	8 kg	8.6 kg	10 kg	12 kg	11.1 kg	11 kg
Rivestimento in schiuma idoneo	43874	43875	43877	43878	43879	43880

	40846	40567	40847	40580	40848	40875
Capacità	259 l	162 l	60 l	414 l	119 l	396 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	950 mm x 690 mm x 480 mm	1.000 mm x 500 mm x 410 mm	1.200 mm x 400 mm x 180 mm	1.200 mm x 800 mm x 510 mm	1.400 mm x 450 mm x 250 mm	1.600 mm x 600 mm x 495 mm
Dimensioni interne L x L x A	900 mm x 640 mm x 450 mm	950 mm x 450 mm x 380 mm	1.150 mm x 350 mm x 150 mm	1.150 mm x 750 mm x 480 mm	1.350 mm x 400 mm x 220 mm	1.550 mm x 550 mm x 465 mm
Max peso lordo autorizzato	115 kg	65 kg	50 kg	183 kg	65 kg	150 kg
Nervature angolari	sì	sì	no	sì	sì	sì
Nervature circolari	sì	sì	no	sì	no	sì
Peso	13.4 kg	10.9 kg	7.5 kg	20 kg	9.5 kg	23.5 kg
Rivestimento in schiuma idoneo	43881	43882	43887	43884	43888	43885



	40876
Capacità	829 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	1.700 mm × 800 mm × 700 mm
Dimensioni interne L x L x A	1.650 mm × 750 mm × 670 mm
Max peso lordo autorizzato	200 kg
Nervature angolari	sì
Nervature circonferenziali	sì
Peso	30 kg
Rivestimento in schiuma idoneo	43886

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 28.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.