



K 424 XC

La nuova K 424 XC coniuga la leggendaria qualità delle cassette ZARGES con un nuovo concetto di mobilità.

Descrizione del prodotto

- K 424 XC si contraddistingue per la mobilità e l'ergonomia grazie alle ruote integrate e all'impugnatura estraibile (codice n. 41810-41814) o alla seconda impugnatura a molla sul lato anteriore (codice n. 41815).
- Le nervature circonferenziali e angolari offrono ulteriore stabilità dimensionale, in modo da consentire un carico elevato fino a 50 kg con un peso proprio ridotto.
- Impilabile in tutta sicurezza grazie agli spigoli di impilamento in plastica antiurto ed elementi inviolabili integrati nel telaio portante. Impilabile anche sulle serie ZARGES K 470 ed Eurobox.
- Per una maggiore mobilità su terreni di ogni tipo è disponibile un set opzionale di ruote da 125 mm o un set fuoristrada da 220 mm (per casse con un volume di 60 litri o più).
- Solida cassetta mobile nella qualità propria del marchio ZARGES, lunga durata, ausilio affidabile.
- Mobilità ottimale grazie alle ruote integrate da 50 mm e alla maniglia di estrazione (N. ordin. 41810-41814) oltre alla seconda maniglia a scomparsa sul lato frontale (N. ordin. 41815).
- Estrema silenziosità grazie alle speciali ruote del diametro di 50 mm in poliuretano e poliammide.





- Chiusure comfort ZARGES estremamente durevoli con serrature a incastro.
- Peso massimo consentito pari a 50 kg a fronte di un peso netto estremamente ridotto.
- Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
- Set di ruote opzionale disponibile nelle misure da 125 mm o nella versione offroad da 220 mm (per casse a partire da un volume di 60 l) per migliori prestazioni anche fuoristrada.
- Nervature periferiche e angolari per una stabilità di forma aggiuntiva.
- Soluzione versatile grazie alla ricca gamma di equipaggiamenti interni che è possibile prevedere.
- Protezione da polvere e spruzzi d'acqua grazie alla guarnizione inglobata lungo il perimetro del coperchio.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).

Dimensioni speciali su richiesta.

Caratteristiche del prodotto

Chiusure	Colore degli spigoli di impilamento	Diametro ruote	Guarnizione	Maniglie
Chiusure comfort	Alluminio, naturale	50 mm	guarnizione del coperchio in schiuma	Maniglie a scomparsa



Materiale Alluminio	Materiale degli spigoli di impilamento Alluminio	Rotelle integrate sì	Spigoli di impilamento sì
-------------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------------

Varianti di prodotto

Codice articolo 41810	Codice articolo 41811	Codice articolo 41812
Capacità 28 l	Capacità 60 l	Capacità 99 l
Dimensioni esterne max. L x P x A 550 mm × 400 mm × 233 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 600 mm × 400 mm × 385 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 800 mm × 400 mm × 455 mm
Dimensioni interne L x L x A 516 mm × 350 mm × 159 mm	Dimensioni interne L x L x A 550 mm × 350 mm × 310 mm	Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 350 mm × 380 mm
Maniglia 3 pezzi	Maniglia 3 pezzi	Maniglia 2 pezzi
Max peso lordo autorizzato 25 kg	Max peso lordo autorizzato 25 kg	Max peso lordo autorizzato 35 kg
Nervature angolari no	Nervature angolari sì	Nervature angolari sì
Nervature circonferenziali no	Nervature circonferenziali sì	Nervature circonferenziali sì
Peso 6.3 kg	Peso 7.3 kg	Peso 9 kg
Peso complessivo massimo 25 kg	Peso complessivo massimo 25 kg	Peso complessivo massimo 35 kg



Codice articolo 41813	Codice articolo 41814	Codice articolo 41815
Capacità 105 l	Capacità 195 l	Capacità 120 l
Dimensioni esterne max. L x P x A 800 mm × 500 mm × 385 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 800 mm × 685 mm × 485 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 960 mm × 400 mm × 455 mm
Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 450 mm × 310 mm	Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 635 mm × 410 mm	Dimensioni interne L x L x A 910 mm × 350 mm × 380 mm
Maniglia 2 pezzi	Maniglia 2 pezzi	Maniglia seconda maniglia a scomparsa
Max peso lordo autorizzato 35 kg	Max peso lordo autorizzato 35 kg	Max peso lordo autorizzato 50 kg
Nervature angolari sì	Nervature angolari sì	Nervature angolari sì
Nervature circonferenziali sì	Nervature circonferenziali sì	Nervature circonferenziali sì
Peso 9.5 kg	Peso 12 kg	Peso 9.5 kg
Peso complessivo massimo 35 kg	Peso complessivo massimo 35 kg	Peso complessivo massimo 50 kg