



# Contenitore Y e imbballaggio San

Contenitori da trasporto e stoccaggio per impiego militare.

## Descrizione del prodotto

- Giunzione del rivestimento completamente saldata.
- Robusta lamiera spessa 1,5 mm
- Stabile profilato di fondo, contorno e copertura.
- Coperchio incernierato con guarnizione periferica.
- Angoli di fissaggio in ghisa resistenti sul coperchio
- Piedi di impilamento sul fondo con fori di fissaggio all'interno e all'esterno.
- Impermeabile fino al bordo inferiore della maniglia grazie a una guarnizione in silicone all'interno del fondo.
- Chiusura a cerniera.
- Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
- Coperchio staccato con B 40.1 Y, B 40.2 Y e B 40.4 Y.
- Tipo di protezione IP 54 secondo DIN EN 60 529: 1992



## Suggerimenti e caratteristiche speciali

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).

Dimensioni speciali su richiesta.

Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.



## Varianti di prodotto

	45051	45050	45052	45055	45053	45054
Capacità	22 l	47 l	100 l	99 l	211 l	325 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	420 mm x 305 mm x 270 mm	615 mm x 420 mm x 270 mm	615 mm x 420 mm x 516 mm	835 mm x 615 mm x 270 mm	835 mm x 615 mm x 516 mm	835 mm x 615 mm x 761 mm
Dimensioni interne L x L x A	380 mm x 265 mm x 220 mm	570 mm x 380 mm x 220 mm	570 mm x 380 mm x 466 mm	794 mm x 572 mm x 220 mm	794 mm x 572 mm x 466 mm	794 mm x 572 mm x 717 mm
Max peso lordo autorizzato	25 kg	32 kg	46 kg	46 kg	76 kg	107 kg
Peso	4.2 kg	6.4 kg	7.6 kg	11.4 kg	13.8 kg	17 kg
Versione	B5.2 Y	B5 Y	B10 Y	B20.2 Y	B20 Y	B20.1 Y

	45058	45056	45057
Capacità	205 l	433 l	668 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	1.215 mm x 833 mm x 270 mm	1.215 mm x 833 mm x 516 mm	1.215 mm x 833 mm x 761 mm
Dimensioni interne L x L x A	1.175 mm x 793 mm x 220 mm	1.175 mm x 793 mm x 465 mm	1.175 mm x 793 mm x 717 mm
Max peso lordo autorizzato	75 kg	137 kg	200 kg
Peso	18 kg	22 kg	25.7 kg
Versione	B40.2 Y	B40 Y	B40.1 Y

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 28.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.