



K 475 contenitore di trasporto e magazzinaggio a prova di vapore acqueo

Contenitori da trasporto e stoccaggio a tenuta di vapore acqueo.

Descrizione del prodotto

- Imballaggio speciale a più usi impilabile, a tenuta di vapore acqueo in lega leggera resistente alla corrosione.
- Contenitore saldato a tenuta, tenuta IP 67.
- Spigoli di impilamento stabili su fondo e su coperchio.
- Coperchio rimovibile con guarnizione periferica.
- Serrature a molla autobloccanti.
- Maniglie a ergonomiche a caduta per un forte carico.
- Valvola compensatrice di pressione e indicatore di umidità.
- Schermatura HF possibile come optional.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Possibile fornitura anche come imballaggio per materiali pericolosi approvato UN.

Dimensioni di passaggio libero per le casse K 475 inferiori di ca. 32 mm rispetto alle dimensioni interne.



Varianti di prodotto

Codice articolo 45133	Codice articolo 45135	Codice articolo 45137
Capacità 34 l	Capacità 77 l	Dimensioni esterne max. L x P x A x x
Dimensioni esterne max. L x P x A 400 mm × 400 mm × 300 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 500 mm × 500 mm × 400 mm	Dimensioni interne L x L x A 560 mm × 360 mm × 265 mm
Dimensioni interne L x L x A 360 mm × 360 mm × 265 mm	Dimensioni interne L x L x A 460 mm × 460 mm × 365 mm	
Peso 5.5 kg	Peso 8.2 kg	
Codice articolo 45138	Codice articolo 45141	Codice articolo 45144
Capacità 74 l	Capacità 73 l	Dimensioni esterne max. L x P x A x x
Dimensioni esterne max. L x P x A 600 mm × 400 mm × 400 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 800 mm × 400 mm × 300 mm	Dimensioni interne L x L x A 760 mm × 560 mm × 365 mm
Dimensioni interne L x L x A 560 mm × 360 mm × 365 mm	Dimensioni interne L x L x A 760 mm × 360 mm × 265 mm	
Peso 7.8 kg	Peso 9.1 kg	
Codice articolo 45145		
Capacità		



196 l

Dimensioni esterne max. L x P x A

800 mm x 600 mm x 500 mm

Dimensioni interne L x L x A

760 mm x 560 mm x 460 mm

Peso

16.8 kg