



Alloggiamento 19"

Mitraset Classic

Scatola portante per apparecchiature elettroniche

Descrizione del prodotto

- Protezione da sollecitazioni meccaniche come urti, colpi o vibrazioni. Su richiesta è possibile la protezione da interferenze elettromagnetiche come onde radio o fulmini.
- Protezione contro calore, umidità, bagnato o polvere.
- Per carichi fino a 100 kg.
- 3 - 22 unità di altezza (HE), profondità nominale (NT) 219 - 990 mm.
- Le casse con profondità nominali di 219 mm, 350 mm e 480 mm sono impilabili.
- Telaio oscillante sospeso elastico.
- Segmenti impilabili sull'alloggiamento nella parte superiore e inferiore.
- Pareti laterali con rientranze per maniglie.
- Rientranza adatta anche per l'installazione protetta di valvole compensatrici di pressione e indicatori di umidità.
- Alloggiamento di serie anche con caratteristiche di rinforzo.
- Coperchio con chiusure rapide a spina.
- Grado prot. IP65
- Omologazione VG 95447.
- Testato sec.norme AECTP.
- Test conf. MIL-STD-810.
- Versione modificata con collaudo conforme alla norma MIL-STD-810 F.
- Prova di ammortizzazione secondo la norma MIL-STD-285.
- Poss.di realizz.prod.speciali.



Suggerimenti e caratteristiche speciali



Altre dimensioni disponibili su richiesta. Altezza della scatola con piede di impilamento = misura esterna (misura nominale) + 11,5 mm. Profondità del coperchio speciale secondo la versione.


Possibile fornitura anche come imballaggio per materiali pericolosi approvato UN.

Ampio equipaggiamento speciale per numerosi impieghi.

Caratteristiche del prodotto

Varianti di prodotto


Codice articolo 45702	Codice articolo 45708	Codice articolo 45714
Altezza di installazione 3 HE/U	Altezza di installazione 4 HE/U	Altezza di installazione 5 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 303 mm x 534 mm x 214,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 303 mm x 534 mm x 259 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 303 mm x 534 mm x 303,5 mm
Peso 6.6 kg	Peso 7 kg	Peso 7.3 kg
Profondità nominale 219 mm	Profondità nominale 219 mm	Profondità nominale 219 mm
Codice articolo 45726	Codice articolo 45720	Codice articolo 45732
Altezza di installazione 7 HE/U	Altezza di installazione 6 HE/U	Altezza di installazione 8 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 303 mm x 534 mm x 392,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 303 mm x 534 mm x 348 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 303 mm x 534 mm x 437 mm
Peso	Peso	Peso



7.8 kg	7.5 kg	8.2 kg
Profondità nominale 219 mm	Profondità nominale 219 mm	Profondità nominale 219 mm
Codice articolo 45738	Codice articolo 45744	Codice articolo 45750
Altezza di installazione 9 HE/U	Altezza di installazione 10 HE/U	Altezza di installazione 11 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 303 mm x 534 mm x 481,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 303 mm x 534 mm x 526 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 303 mm x 534 mm x 570,5 mm
Peso 8.4 kg	Peso 8.6 kg	Peso 8.8 kg
Profondità nominale 219 mm	Profondità nominale 219 mm	Profondità nominale 219 mm
Codice articolo 45756	Codice articolo 45704	Codice articolo 45710
Altezza di installazione 12 HE/U	Altezza di installazione 3 HE/U	Altezza di installazione 4 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 303 mm x 534 mm x 615 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 434 mm x 534 mm x 214,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 434 mm x 534 mm x 259 mm
Peso 9 kg	Peso 8.6 kg	Peso 9 kg
Profondità nominale 219 mm	Profondità nominale 350 mm	Profondità nominale 350 mm
Codice articolo 45716	Codice articolo 45722	Codice articolo 45728
Altezza di installazione 5 HE/U	Altezza di installazione 6 HE/U	Altezza di installazione 7 HE/U




Dimensioni esterne max. L x P x A 434 mm x 534 mm x 303,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 434 mm x 534 mm x 348 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 434 mm x 534 mm x 348 mm
Peso 9.3 kg	Peso 9.6 kg	Peso 10 kg
Profondità nominale 350 mm	Profondità nominale 350 mm	Profondità nominale 350 mm
Codice articolo 45734	Codice articolo 45740	Codice articolo 45746
Altezza di installazione 8 HE/U	Altezza di installazione 9 HE/U	Altezza di installazione 10 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 434 mm x 534 mm x 437 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 434 mm x 534 mm x 481,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 434 mm x 534 mm x 526 mm
Peso 10.3 kg	Peso 10.7 kg	Peso 11 kg
Profondità nominale 350 mm	Profondità nominale 350 mm	Profondità nominale 350 mm
Codice articolo 45752	Codice articolo 45758	Codice articolo 45706
Altezza di installazione 11 HE/U	Altezza di installazione 12 HE/U	Altezza di installazione 3 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 434 mm x 534 mm x 570,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 434 mm x 534 mm x 615 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 564 mm x 534 mm x 214,5 mm
Peso 11.3 kg	Peso 11.6 kg	Peso 10.7 kg
Profondità nominale 350 mm	Profondità nominale 350 mm	Profondità nominale 480 mm
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo



45712	45718	45724
Altezza di installazione 4 HE/U	Altezza di installazione 5 HE/U	Altezza di installazione 6 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 564 mm x 534 mm x 259 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 564 mm x 534 mm x 303,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 564 mm x 534 mm x 348 mm
Peso 11.1 kg	Peso 11.4 kg	Peso 11.9 kg
Profondità nominale 480 mm	Profondità nominale 480 mm	Profondità nominale 480 mm
Codice articolo 45730	Codice articolo 45736	Codice articolo 45742
Altezza di installazione 7 HE/U	Altezza di installazione 8 HE/U	Altezza di installazione 9 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 564 mm x 534 mm x 392,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 564 mm x 534 mm x 437 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 564 mm x 534 mm x 481,5 mm
Peso 12.2 kg	Peso 12.6 kg	Peso 13 kg
Profondità nominale 480 mm	Profondità nominale 480 mm	Profondità nominale 480 mm
Codice articolo 45748	Codice articolo 45754	Codice articolo 45760
Altezza di installazione 10 HE/U	Altezza di installazione 11 HE/U	Altezza di installazione 12 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 564 mm x 534 mm x 526 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 564 mm x 534 mm x 570,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 564 mm x 534 mm x 615 mm
Peso 13.3 kg	Peso 13.7 kg	Peso 14.1 kg




Profondità nominale 480 mm	Profondità nominale 480 mm	Profondità nominale 480 mm
Codice articolo 45803	Codice articolo 45804	Codice articolo 45805
Altezza di installazione 3 HE/U	Altezza di installazione 4 HE/U	Altezza di installazione 5 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 704 mm x 534 mm x 214,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 704 mm x 534 mm x 259 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 704 mm x 534 mm x 303,5 mm
Peso 13.5 kg	Peso 14.1 kg	Peso 14.7 kg
Profondità nominale 610 mm	Profondità nominale 610 mm	Profondità nominale 610 mm
Codice articolo 45806	Codice articolo 45807	Codice articolo 45808
Altezza di installazione 6 HE/U	Altezza di installazione 7 HE/U	Altezza di installazione 8 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 704 mm x 534 mm x 348 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 704 mm x 534 mm x 392,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 704 mm x 534 mm x 437 mm
Peso 15.2 kg	Peso 15.9 kg	Peso 16.6 kg
Profondità nominale 610 mm	Profondità nominale 610 mm	Profondità nominale 610 mm
Codice articolo 45809	Codice articolo 45810	Codice articolo 45811
Altezza di installazione 9 HE/U	Altezza di installazione 10 HE/U	Altezza di installazione 11 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A



704 mm x 534 mm x 481,5 mm	704 mm x 534 mm x 526 mm	704 mm x 534 mm x 570,5 mm
Peso 17.1 kg	Peso 17.5 kg	Peso 24.7 kg
Profondità nominale 610 mm	Profondità nominale 610 mm	Profondità nominale 610 mm
Codice articolo 45812	Codice articolo 45814	Codice articolo 45816
Altezza di installazione 12 HE/U	Altezza di installazione 14 HE/U	Altezza di installazione 16 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 704 mm x 534 mm x 615 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 704 mm x 534 mm x 704 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 704 mm x 534 mm x 793 mm
Peso 18.6 kg	Peso 19.9 kg	Profondità nominale 610 mm
Profondità nominale 610 mm	Profondità nominale 610 mm	
Codice articolo 45863	Codice articolo 45864	Codice articolo 45865
Altezza di installazione 3 HE/U	Altezza di installazione 4 HE/U	Altezza di installazione 5 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 856 mm x 534 mm x 214,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 856 mm x 534 mm x 259 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 856 mm x 534 mm x 303,5 mm
Peso 16.2 kg	Peso 16.8 kg	Peso 17.4 kg
Profondità nominale 762 mm	Profondità nominale 762 mm	Profondità nominale 762 mm
Codice articolo 45866	Codice articolo 45867	Codice articolo 45868



Altezza di installazione 6 HE/U	Altezza di installazione 7 HE/U	Altezza di installazione 8 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 856 mm x 534 mm x 348 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 856 mm x 534 mm x 392,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 856 mm x 534 mm x 437 mm
Peso 17.9 kg	Peso 18.6 kg	Peso 19.3 kg
Profondità nominale 762 mm	Profondità nominale 762 mm	Profondità nominale 762 mm
Codice articolo 45869	Codice articolo 45870	Codice articolo 45871
Altezza di installazione 9 HE/U	Altezza di installazione 10 HE/U	Altezza di installazione 11 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 856 mm x 534 mm x 481,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 856 mm x 534 mm x 526 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 856 mm x 534 mm x 570,5 mm
Peso 19.8 kg	Peso 20.2 kg	Peso 20.8 kg
Profondità nominale 762 mm	Profondità nominale 762 mm	Profondità nominale 762 mm
Codice articolo 45872	Codice articolo 45874	Codice articolo 45876
Altezza di installazione 12 HE/U	Altezza di installazione 14 HE/U	Altezza di installazione 16 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 856 mm x 534 mm x 615 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 856 mm x 534 mm x 704 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 856 mm x 534 mm x 793 mm
Peso 21.3 kg	Peso 22 kg	Peso 23.8 kg
Profondità nominale	Profondità nominale	Profondità nominale



762 mm

762 mm

762 mm

Codice articolo

45878

Altezza di installazione

18 HE/U

Dimensioni esterne max. L x P x A

856 mm x 534 mm x 882 mm

Peso

25.6 kg

Profondità nominale

762 mm