



Alloggiamento 19" Mitraset Classic

Custodia portatile per l'alloggiamento di apparecchiature elettroniche con passo da 19"

Descrizione del prodotto

- Protezione da sollecitazioni meccaniche quali urti, colpi e vibrazioni. Protezione opzionale dalle interferenze elettromagnetiche.
- Grado prot. IP65
- Protezione dagli agenti atmosferici quali calore, umidità, bagnato e polvere.
- Per carichi fino a 100 kg. Per carichi superiori è necessario verificare caso per caso.
- 3 - 16 unità di altezza (UA), profondità nominale (DN) 219 - 762 mm.
- Le casse con profondità nominali di 219 mm, 350 mm e 480 mm sono impilabili.
- Telaio oscillante sospeso elastico.
- Segmenti impilabili sull'alloggiamento nella parte superiore e inferiore.
- Pareti laterali con rientranze per maniglie.
- Rientranza adatta anche per l'installazione protetta di valvole compensatrici di pressione e indicatori di umidità.
- Coperchio con chiusure rapide a spina.
- Maniglie Comfort ZARGES per una maneggevolezza ergonomica.
- Omologazione VG 95447.
- Testato sec.norme AECTP.
- Test conf. MIL-STD-810.





- Proprietà di schermatura nettamente superiori rispetto agli involucri in plastica. Se necessario, è possibile migliorarle ulteriormente adottando misure specifiche.
- Sono possibili modifiche speciali.
- Made in Germany

Suggerimenti e caratteristiche speciali


Possibile fornitura anche come imballaggio per materiali pericolosi approvato UN.

Ampio equipaggiamento speciale per numerosi impieghi.

Varianti di prodotto

	45702	45708	45714	45726	45720	45732
Altezza di installazione	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	7 HE/U	6 HE/U	8 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	303 mm x 534 mm x 214,5 mm	303 mm x 534 mm x 259 mm	303 mm x 534 mm x 303,5 mm	303 mm x 534 mm x 392,5 mm	303 mm x 534 mm x 348 mm	303 mm x 534 mm x 437 mm
Peso	6.6 kg	7 kg	7.3 kg	7.8 kg	7.5 kg	8.2 kg
Profondità nominale	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm

	45738	45744	45750	45756	45704	45710
Altezza di installazione	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	303 mm x 534 mm x 481,5 mm	303 mm x 534 mm x 526 mm	303 mm x 534 mm x 570,5 mm	303 mm x 534 mm x 615 mm	434 mm x 534 mm x 214,5 mm	434 mm x 534 mm x 259 mm
Peso	8.4 kg	8.6 kg	8.8 kg	9 kg	8.6 kg	9 kg
Profondità nominale	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	350 mm	350 mm



	45716	45722	45728	45734	45740	45746
Altezza di installazione	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	434 mm x 534 mm x 303,5 mm	434 mm x 534 mm x 348 mm	434 mm x 534 mm x 348 mm	434 mm x 534 mm x 437 mm	434 mm x 534 mm x 481,5 mm	434 mm x 534 mm x 526 mm
Peso	9.3 kg	9.6 kg	10 kg	10.3 kg	10.7 kg	11 kg
Profondità nominale	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm

	45752	45758	45706	45712	45718	45724
Altezza di installazione	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	434 mm x 534 mm x 570,5 mm	434 mm x 534 mm x 615 mm	564 mm x 534 mm x 214,5 mm	564 mm x 534 mm x 259 mm	564 mm x 534 mm x 303,5 mm	564 mm x 534 mm x 348 mm
Peso	11.3 kg	11.6 kg	10.7 kg	11.1 kg	11.4 kg	11.9 kg
Profondità nominale	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm

	45730	45736	45742	45748	45754	45760
Altezza di installazione	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	564 mm x 534 mm x 392,5 mm	564 mm x 534 mm x 437 mm	564 mm x 534 mm x 481,5 mm	564 mm x 534 mm x 526 mm	564 mm x 534 mm x 570,5 mm	564 mm x 534 mm x 615 mm
Peso	12.2 kg	12.6 kg	13 kg	13.3 kg	13.7 kg	14.1 kg
Profondità nominale	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm

	45803	45804	45805	45806	45807	45808
Altezza di installazione	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	704 mm x 534 mm x 214,5 mm	704 mm x 534 mm x 259 mm	704 mm x 534 mm x 303,5 mm	704 mm x 534 mm x 348 mm	704 mm x 534 mm x 392,5 mm	704 mm x 534 mm x 437 mm
Peso	13.5 kg	14.1 kg	14.7 kg	15.2 kg	15.9 kg	16.6 kg
Profondità nominale	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm




	45809	45810	45811	45812	45814	45816
Altezza di installazione	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	704 mm x 534 mm x 481,5 mm	704 mm x 534 mm x 526 mm	704 mm x 534 mm x 570,5 mm	704 mm x 534 mm x 615 mm	704 mm x 534 mm x 704 mm	704 mm x 534 mm x 793 mm
Peso	17.1 kg	17.5 kg	24.7 kg	18.6 kg	19.9 kg	-
Profondità nominale	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm

	45863	45864	45865	45866	45867	45868
Altezza di installazione	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	856 mm x 534 mm x 214,5 mm	856 mm x 534 mm x 259 mm	856 mm x 534 mm x 303,5 mm	856 mm x 534 mm x 348 mm	856 mm x 534 mm x 392,5 mm	856 mm x 534 mm x 437 mm
Peso	16.2 kg	16.8 kg	17.4 kg	17.9 kg	18.6 kg	19.3 kg
Profondità nominale	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm

	45869	45870	45871	45872	45874	45876
Altezza di installazione	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	856 mm x 534 mm x 481,5 mm	856 mm x 534 mm x 526 mm	856 mm x 534 mm x 570,5 mm	856 mm x 534 mm x 615 mm	856 mm x 534 mm x 704 mm	856 mm x 534 mm x 793 mm
Peso	19.8 kg	20.2 kg	20.8 kg	21.3 kg	22 kg	23.8 kg
Profondità nominale	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm

	45878
Altezza di installazione	18 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	856 mm x 534 mm x 882 mm
Peso	25.6 kg
Profondità nominale	762 mm



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 28.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.