



Alloggiamento Mitraset Racklite 19"

Scatola portante per apparecchiature elettroniche

Descrizione del prodotto

- Per alloggiare apparecchi elettronici con quadro 19" secondo VG 95446
- Versioni variabili con diverse profondità e altezze.
- Ampio equipaggiamento speciale per numerosi impieghi.
- Elementi elastici impilabili agli angoli di alloggiamento e coperchio.
- Tipo di protezione IP 65 secondo DIN EN 60529 e IEC 34-5/529 mediante scatola saldata e coperchio con guarnizione periferica.
- Fino al 15% di peso in meno rispetto a Mitraset Classic.
- Il telaio oscillante è unito all'alloggiamento grazie a 8 ammortizzatori in gomma e 2 calze di massa.
- Le medesime profondità nominali sono impilabili.
- Ammortizzazione secondo MIL-STD-285
- Chiusura a cerniera.
- Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
- Esecuzione saldata a tenuta in lamiere e profili di alluminio estremamente resistenti



Caratteristiche del prodotto

Varianti di prodotto

Codice articolo

45893

Codice articolo


45894

Codice articolo


45895




Altezza di installazione 3 HE/U	Altezza di installazione 4 HE/U	Altezza di installazione 5 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 468 mm x 591 mm x 271,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 468 mm x 591 mm x 316 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 468 mm x 591 mm x 360,5 mm
Peso 9.1 kg	Peso 9.7 kg	Peso 10.1 kg
Profondità nominale 350 mm	Profondità nominale 350 mm	Profondità nominale 350 mm
Codice articolo 45896	Codice articolo 45897	Codice articolo 45898
Altezza di installazione 6 HE/U	Altezza di installazione 7 HE/U	Altezza di installazione 8 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 468 mm x 591 mm x 405 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 468 mm x 591 mm x 449,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 468 mm x 591 mm x 494 mm
Peso 10.4 kg	Peso 10.7 kg	Peso 11 kg
Profondità nominale 350 mm	Profondità nominale 350 mm	Profondità nominale 350 mm
Codice articolo 45899	Codice articolo 45900	Codice articolo 45901
Altezza di installazione 9 HE/U	Altezza di installazione 10 HE/U	Altezza di installazione 11 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 468 mm x 591 mm x 538,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 468 mm x 591 mm x 583 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 468 mm x 591 mm x 627,5 mm
Peso 11.4 kg	Peso 11.7 kg	Peso 12 kg
Profondità nominale	Profondità nominale	Profondità nominale




350 mm	350 mm	350 mm
Codice articolo 45902	Codice articolo 45903	Codice articolo 45904
Altezza di installazione 12 HE/U	Altezza di installazione 3 HE/U	Altezza di installazione 4 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 468 mm x 591 mm x 672 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 598 mm x 591 mm x 271,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 598 mm x 591 mm x 316 mm
Peso 12.4 kg	Peso 10.5 kg	Peso 11.2 kg
Profondità nominale 350 mm	Profondità nominale 480 mm	Profondità nominale 480 mm
Codice articolo 45905	Codice articolo 45906	Codice articolo 45907
Altezza di installazione 5 HE/U	Altezza di installazione 6 HE/U	Altezza di installazione 7 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 598 mm x 591 mm x 360,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 598 mm x 591 mm x 405 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 598 mm x 591 mm x 449,5 mm
Peso 11.6 kg	Peso 11.9 kg	Peso 12.3 kg
Profondità nominale 480 mm	Profondità nominale 480 mm	Profondità nominale 480 mm
Codice articolo 45908	Codice articolo 45909	Codice articolo 45910
Altezza di installazione 8 HE/U	Altezza di installazione 9 HE/U	Altezza di installazione 10 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 598 mm x 591 mm x 494 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 598 mm x 591 mm x 538,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 598 mm x 591 mm x 583 mm



Peso 12.7 kg	Peso 13.1 kg	Peso 13.4 kg
Profondità nominale 480 mm	Profondità nominale 480 mm	Profondità nominale 480 mm
Codice articolo 45911	Codice articolo 45912	Codice articolo 45913
Altezza di installazione 11 HE/U	Altezza di installazione 12 HE/U	Altezza di installazione 3 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 598 mm x 591 mm x 627,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 598 mm x 591 mm x 672 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 728 mm x 591 mm x 271,5 mm
Peso 13.8 kg	Peso 13.8 kg	Peso 11.8 kg
Profondità nominale 480 mm	Profondità nominale 480 mm	Profondità nominale 610 mm
Codice articolo 45914	Codice articolo 45915	Codice articolo 45916
Altezza di installazione 4 HE/U	Altezza di installazione 5 HE/U	Altezza di installazione 6 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 728 mm x 591 mm x 316 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 728 mm x 591 mm x 360,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 728 mm x 591 mm x 405 mm
Peso 12.5 kg	Peso 12.9 kg	Peso 13.3 kg
Profondità nominale 610 mm	Profondità nominale 610 mm	Profondità nominale 610 mm
Codice articolo 45917	Codice articolo 45918	Codice articolo 45919
Altezza di installazione	Altezza di installazione	Altezza di installazione



7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 728 mm x 591 mm x 449,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 728 mm x 591 mm x 494 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 728 mm x 591 mm x 538,5 mm
Peso 13.7 kg	Peso 14.2 kg	Peso 14.6 kg
Profondità nominale 610 mm	Profondità nominale 610 mm	Profondità nominale 610 mm
Codice articolo 45920	Codice articolo 45921	Codice articolo 45922
Altezza di installazione 10 HE/U	Altezza di installazione 11 HE/U	Altezza di installazione 12 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 728 mm x 591 mm x 583 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 728 mm x 591 mm x 627 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 728 mm x 591 mm x 672 mm
Peso 15 kg	Peso 15.4 kg	Peso 15.8 kg
Profondità nominale 610 mm	Profondità nominale 610 mm	Profondità nominale 610 mm
Codice articolo 45923	Codice articolo 45924	Codice articolo 45925
Altezza di installazione 3 HE/U	Altezza di installazione 4 HE/U	Altezza di installazione 5 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 880 mm x 591 mm x 271,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 880 mm x 591 mm x 316 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 880 mm x 591 mm x 360,5 mm
Peso 13.3 kg	Peso 14 kg	Peso 14.5 kg
Profondità nominale 762 mm	Profondità nominale 762 mm	Profondità nominale 762 mm



Codice articolo 45926	Codice articolo 45927	Codice articolo 45928
Altezza di installazione 6 HE/U	Altezza di installazione 7 HE/U	Altezza di installazione 8 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 880 mm x 591 mm x 405 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 880 mm x 591 mm x 449,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 880 mm x 591 mm x 494 mm
Peso 15 kg	Peso 15.4 kg	Peso 15.9 kg
Profondità nominale 762 mm	Profondità nominale 762 mm	Profondità nominale 762 mm
Codice articolo 45929	Codice articolo 45930	Codice articolo 45931
Altezza di installazione 9 HE/U	Altezza di installazione 10 HE/U	Altezza di installazione 11 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 880 mm x 591 mm x 538,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 880 mm x 591 mm x 583 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 880 mm x 591 mm x 627,5 mm
Peso 16.4 kg	Peso 16.8 kg	Peso 17.3 kg
Profondità nominale 762 mm	Profondità nominale 762 mm	Profondità nominale 762 mm
Codice articolo 45932		
Altezza di installazione 12 HE/U		
Dimensioni esterne max. L x P x A 880 mm x 591 mm x 627 mm		
Peso		



17.8 kg

Profondità nominale

762 mm