SCHEDA TECNICA

Alloggiamento Mitraset Racklite 19"

Custodia portatile per l'alloggiamento di apparecchiature elettroniche con passo da 19"



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Versioni variabili con diverse profondità e altezze.
- Elementi elastici di impilaggio agli angoli del corpo e del coperchio. I modelli con la stessa profondità nominale sono impilabili.
- Grado prot. IP65
- Fino al 15% di peso in meno rispetto a Mitraset Classic.
- Il telaio oscillante è unito all'alloggiamento grazie a 8 ammortizzatori in gomma e 2 calze di massa.
- Le medesime profondità nominali sono impilabili.
- Proprietà di schermatura nettamente superiori rispetto agli involucri in plastica.
- Chiusura a cerniera.
- Maniglie Comfort ZARGES per una maneggevolezza ergonomica.
- Ampio equipaggiamento speciale per numerosi impieghi.

VARIANTI DI PRODOTTO

	45893	45894	45895	45896	45897	45898
Altezza di installazione	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	468 mm × 591 mm × 271,5 mm	468 mm × 591 mm × 316 mm	468 mm × 591 mm × 360,5 mm	468 mm × 591 mm × 405 mm	468 mm × 591 mm × 449,5 mm	468 mm × 591 mm × 494 mm
Peso	9.1 kg	9.7 kg	10.1 kg	10.4 kg	10.7 kg	11 kg
Profondità nominale	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm

	45899	45900	45901	45902	45903	45904
Altezza di installazione	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	468 mm × 591 mm × 538,5 mm	468 mm × 591 mm × 583 mm	468 mm × 591 mm × 627,5 mm	468 mm × 591 mm × 672 mm	598 mm × 591 mm × 271,5 mm	598 mm × 591 mm × 316 mm
Peso	11.4 kg	11.7 kg	12 kg	12.4 kg	10.5 kg	11.2 kg
Profondità nominale	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm

	45905	45906	45907	45908	45909	45910
Altezza di installazione	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	598 mm × 591 mm × 360,5 mm	598 mm × 591 mm × 405 mm	598 mm × 591 mm × 449,5 mm	598 mm × 591 mm × 494 mm	598 mm × 591 mm × 538,5 mm	598 mm × 591 mm × 583 mm
Peso	11.6 kg	11.9 kg	12.3 kg	12.7 kg	13.1 kg	13.4 kg
Profondità nominale	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm

	45911	45912	45913	45914	45915	45916
Altezza di installazione	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	598 mm × 591 mm × 627,5 mm	598 mm × 591 mm × 672 mm	728 mm × 591 mm × 271,5 mm	728 mm × 591 mm × 316 mm	728 mm × 591 mm × 360,5 mm	728 mm × 591 mm × 405 mm
Peso	13.8 kg	13.8 kg	11.8 kg	12.5 kg	12.9 kg	13.3 kg
Profondità nominale	480 mm	480 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm

	45917	45918	45919	45920	45921	45922
Altezza di installazione	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	728 mm × 591 mm × 449,5 mm	728 mm × 591 mm × 494 mm	728 mm × 591 mm × 538,5 mm	728 mm × 591 mm × 583 mm	728 mm × 591 mm × 627 mm	728 mm × 591 mm × 672 mm
Peso	13.7 kg	14.2 kg	14.6 kg	15 kg	15.4 kg	15.8 kg
Profondità nominale	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm

	45923	45924	45925	45926	45927	45928
Altezza di installazione	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	880 mm × 591 mm × 271,5 mm	880 mm × 591 mm × 316 mm	880 mm × 591 mm × 360,5 mm	880 mm × 591 mm × 405 mm	880 mm × 591 mm × 449,5 mm	880 mm × 591 mm × 494 mm
Peso	13.3 kg	14 kg	14.5 kg	15 kg	15.4 kg	15.9 kg
Profondità nominale	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm

	45929	45930	45931	45932
Altezza di installazione	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	880 mm × 591 mm × 538,5 mm	880 mm × 591 mm × 583 mm	880 mm × 591 mm × 627,5 mm	880 mm × 591 mm × 627 mm
Peso	16.4 kg	16.8 kg	17.3 kg	17.8 kg
Profondità nominale	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 9.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.