



Alloggiamento Mitraset

Racklite Basic 19"


Custodia portatile per l'alloggiamento di apparecchiature elettroniche con passo da 19"

Descrizione del prodotto

- Per l'attacco di apparecchi elettronici in griglia da 19".
- Versioni variabili con diverse profondità e altezze.
- Ampio equipaggiamento speciale per numerosi impieghi.
- Tipo di protezione IP 65 secondo DIN EN 60529 e IEC 34-5/529 mediante scatola saldata e coperchio con guarnizione periferica.
- Il telaio oscillante è unito all'alloggiamento grazie a 8 ammortizzatori in gomma e 2 calze di massa.
- Impilabile tramite sporgenze e rientranze di impilamento.
- Le medesime profondità nominali sono impilabili.
- Maniglie Comfort ZARGES per una maneggevolezza ergonomica.
- Serratura comfort ZARGES per un uso ergonomico e una durata estremamente lunga.
- Chiusura a cerniera.
- Versione a tenuta HF disponibile come equipaggiamento speciale.



Varianti di prodotto



	45943	45944	45945	45946	45947	45948
Altezza di installazione	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	456 mm x 568 mm x 226 mm	456 mm x 568 mm x 270,5 mm	456 mm x 568 mm x 315 mm	456 mm x 568 mm x 359,5 mm	456 mm x 568 mm x 404 mm	456 mm x 568 mm x 448,5 mm
Peso	7.7 kg	8.3 kg	8.7 kg	9 kg	9.3 kg	9.6 kg
Profondità nominale	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm

	45949	45950	45951	45952	45953	45954
Altezza di installazione	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	456 mm x 568 mm x 493 mm	456 mm x 568 mm x 537,5 mm	456 mm x 568 mm x 582 mm	456 mm x 568 mm x 626,5 mm	586 mm x 568 mm x 226 mm	586 mm x 568 mm x 270,5 mm
Peso	10 kg	10.3 kg	10.6 kg	11 kg	9.1 kg	9.8 kg
Profondità nominale	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm

	45955	45956	45957	45958	45959	45960
Altezza di installazione	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	586 mm x 568 mm x 315 mm	586 mm x 568 mm x 359,5 mm	586 mm x 568 mm x 404 mm	586 mm x 568 mm x 448,5 mm	586 mm x 568 mm x 493 mm	586 mm x 568 mm x 537,5 mm
Peso	10.2 kg	10.5 kg	10.5 kg	11.3 kg	11.7 kg	12 kg
Profondità nominale	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm

	45961	45962	45963	45964	45965	45966
Altezza di installazione	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	586 mm x 568 mm x 582 mm	586 mm x 568 mm x 626,5 mm	716 mm x 568 mm x 226 mm	716 mm x 568 mm x 270,5 mm	716 mm x 568 mm x 315 mm	716 mm x 568 mm x 359,5 mm
Peso	12.4 kg	12.8 kg	10.4 kg	11.1 kg	11.5 kg	11.9 kg
Profondità nominale	480 mm	480 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm



	45967	45968	45969	45970	45971	45972
Altezza di installazione	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	716 mm x 568 mm x 404 mm	716 mm x 568 mm x 448,5 mm	716 mm x 568 mm x 493 mm	716 mm x 568 mm x 537,5 mm	716 mm x 568 mm x 582 mm	716 mm x 568 mm x 626,5 mm
Peso	12.3 kg	12.8 kg	13.2 kg	13.6 kg	14 kg	14.4 kg
Profondità nominale	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm

	45973	45974	45975	45976	45977	45978
Altezza di installazione	-	-	-	-	-	-
Dimensioni esterne max. L x P x A	-	-	-	-	-	-
Peso	-	-	-	-	-	-
Profondità nominale	-	-	-	-	-	-

	45979	45980	45981	45982
Altezza di installazione	-	-	-	-
Dimensioni esterne max. L x P x A	-	-	-	-
Peso	-	-	-	-
Profondità nominale	-	-	-	-

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 12.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.