



Alloggiamento Mitraset

Racklite Basic 19"

Scatola portante per apparecchiature elettroniche

Descrizione del prodotto

- Per alloggiare apparecchi elettronici con quadro 19" secondo VG 95446
- Versioni variabili con diverse profondità e altezze.
- Ampio equipaggiamento speciale per numerosi impieghi.
- Tipo di protezione IP 65 secondo DIN EN 60529 e IEC 34-5/529 mediante scatola saldata e coperchio con guarnizione periferica.
- Il telaio oscillante è unito all'alloggiamento grazie a 8 ammortizzatori in gomma e 2 calze di massa.
- Impilabile tramite sporgenze e rientranze di impilamento.
- Le medesime profondità nominali sono impilabili.
- Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
- Serratura comfort ZARGES per un uso ergonomico e una durata estremamente lunga.
- Chiusura a cerniera.
- Versione a tenuta HF disponibile come equipaggiamento speciale.



Varianti di prodotto

Codice articolo

Codice articolo

Codice articolo



45943	45944	45945
Altezza di installazione	Altezza di installazione	Altezza di installazione
3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A
456 mm × 568 mm × 226 mm	456 mm × 568 mm × 270,5 mm	456 mm × 568 mm × 315 mm
Peso	Peso	Peso
7.7 kg	8.3 kg	8.7 kg
Profondità nominale	Profondità nominale	Profondità nominale
350 mm	350 mm	350 mm
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
45946	45947	45948
Altezza di installazione	Altezza di installazione	Altezza di installazione
6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A
456 mm × 568 mm × 359,5 mm	456 mm × 568 mm × 404 mm	456 mm × 568 mm × 448,5 mm
Peso	Peso	Peso
9 kg	9.3 kg	9.6 kg
Profondità nominale	Profondità nominale	Profondità nominale
350 mm	350 mm	350 mm
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
45949	45950	45951
Altezza di installazione	Altezza di installazione	Altezza di installazione
9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A
456 mm × 568 mm × 493 mm	456 mm × 568 mm × 537,5 mm	456 mm × 568 mm × 582 mm



Peso	Peso	Peso
10 kg	10.3 kg	10.6 kg
Profondità nominale	Profondità nominale	Profondità nominale
350 mm	350 mm	350 mm
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
45952	45953	45954
Altezza di installazione	Altezza di installazione	Altezza di installazione
12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A
456 mm × 568 mm × 626,5 mm	586 mm × 568 mm × 226 mm	586 mm × 568 mm × 270,5 mm
Peso	Peso	Peso
11 kg	9.1 kg	9.8 kg
Profondità nominale	Profondità nominale	Profondità nominale
350 mm	480 mm	480 mm
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
45955	45956	45957
Altezza di installazione	Altezza di installazione	Altezza di installazione
5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A
586 mm × 568 mm × 315 mm	586 mm × 568 mm × 359,5 mm	586 mm × 568 mm × 404 mm
Peso	Peso	Peso
10.2 kg	10.5 kg	10.5 kg
Profondità nominale	Profondità nominale	Profondità nominale
480 mm	480 mm	480 mm



Codice articolo 45958	Codice articolo 45959	Codice articolo 45960
Altezza di installazione 8 HE/U	Altezza di installazione 9 HE/U	Altezza di installazione 10 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 586 mm x 568 mm x 448,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 586 mm x 568 mm x 493 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 586 mm x 568 mm x 537,5 mm
Peso 11.3 kg	Peso 11.7 kg	Peso 12 kg
Profondità nominale 480 mm	Profondità nominale 480 mm	Profondità nominale 480 mm
Codice articolo 45961	Codice articolo 45962	Codice articolo 45963
Altezza di installazione 11 HE/U	Altezza di installazione 12 HE/U	Altezza di installazione 3 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 586 mm x 568 mm x 582 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 586 mm x 568 mm x 626,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 716 mm x 568 mm x 226 mm
Peso 12.4 kg	Peso 12.8 kg	Peso 10.4 kg
Profondità nominale 480 mm	Profondità nominale 480 mm	Profondità nominale 610 mm
Codice articolo 45964	Codice articolo 45965	Codice articolo 45966
Altezza di installazione 4 HE/U	Altezza di installazione 5 HE/U	Altezza di installazione 6 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A	Dimensioni esterne max. L x P x A



716 mm × 568 mm × 270,5 mm	716 mm × 568 mm × 315 mm	716 mm × 568 mm × 359,5 mm
Peso 11.1 kg	Peso 11.5 kg	Peso 11.9 kg
Profondità nominale 610 mm	Profondità nominale 610 mm	Profondità nominale 610 mm
Codice articolo 45967	Codice articolo 45968	Codice articolo 45969
Altezza di installazione 7 HE/U	Altezza di installazione 8 HE/U	Altezza di installazione 9 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 716 mm × 568 mm × 404 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 716 mm × 568 mm × 448,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 716 mm × 568 mm × 493 mm
Peso 12.3 kg	Peso 12.8 kg	Peso 13.2 kg
Profondità nominale 610 mm	Profondità nominale 610 mm	Profondità nominale 610 mm
Codice articolo 45970	Codice articolo 45971	Codice articolo 45972
Altezza di installazione 10 HE/U	Altezza di installazione 11 HE/U	Altezza di installazione 12 HE/U
Dimensioni esterne max. L x P x A 716 mm × 568 mm × 537,5 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 716 mm × 568 mm × 582 mm	Dimensioni esterne max. L x P x A 716 mm × 568 mm × 626,5 mm
Peso 13.6 kg	Peso 14 kg	Peso 14.4 kg
Profondità nominale 610 mm	Profondità nominale 610 mm	Profondità nominale 610 mm



Codice articolo 45973	Codice articolo 45974	Codice articolo 45975
Dimensioni esterne max. L x P x A x x	Dimensioni esterne max. L x P x A x x	Dimensioni esterne max. L x P x A x x
Codice articolo 45976	Codice articolo 45977	Codice articolo 45978
Dimensioni esterne max. L x P x A x x	Dimensioni esterne max. L x P x A x x	Dimensioni esterne max. L x P x A x x
Codice articolo 45979	Codice articolo 45980	Codice articolo 45981
Dimensioni esterne max. L x P x A x x	Dimensioni esterne max. L x P x A x x	Dimensioni esterne max. L x P x A x x
Codice articolo 45982		
Dimensioni esterne max. L x P x A x x		