



# Coperchio per alloggiamento Mitraset Racklite Basic 19"

## Descrizione del prodotto

- Tipo di protezione IP 65 secondo DIN EN 60529 e IEC 34-5/529 mediante scatola saldata e coperchio con guarnizione periferica.
- Molti coperchi speciali su richiesta.
- Coperchio con stampi di rinforzo.
- Coperchio dotato di 4 ganci di chiusura.

## Varianti di prodotto

Codice articolo <b>45983</b>	Codice articolo <b>45984</b>	Codice articolo <b>45985</b>
Altezza coperchio <b>3 HE/U</b>	Altezza coperchio <b>4 HE/U</b>	Altezza coperchio <b>5 HE/U</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>40 mm × 568 mm × 226 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>40 mm × 568 mm × 270,5 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>40 mm × 568 mm × 315 mm</b>
Peso <b>1.8 kg</b>	Peso <b>2 kg</b>	Peso <b>2.2 kg</b>
Codice articolo <b>45986</b>	Codice articolo <b>45987</b>	Codice articolo <b>45988</b>
Altezza coperchio <b>6 HE/U</b>	Altezza coperchio <b>7 HE/U</b>	Altezza coperchio <b>8 HE/U</b>



Dimensioni esterne max. L x P x A <b>40 mm × 568 mm × 359,5 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>40 mm × 568 mm × 404 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>40 mm × 568 mm × 448,5 mm</b>
Peso <b>2.3 kg</b>	Peso <b>2.5 kg</b>	Peso <b>2.7 kg</b>
Codice articolo <b>45989</b>	Codice articolo <b>45990</b>	Codice articolo <b>45991</b>
Altezza coperchio <b>9 HE/U</b>	Altezza coperchio <b>10 HE/U</b>	Altezza coperchio <b>11 HE/U</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>40 mm × 568 mm × 493 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>40 mm × 568 mm × 537,5 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>40 mm × 568 mm × 582 mm</b>
Peso <b>2.9 kg</b>	Peso <b>3 kg</b>	Peso <b>3.2 kg</b>
Codice articolo <b>45992</b>		
Altezza coperchio <b>12 HE/U</b>		
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>40 mm × 568 mm × 626,5 mm</b>		
Peso <b>3.4 kg</b>		