




Cassa universale K 470, IP

65

Cassa certificata TÜV-Süd con valvola di compensazione della pressione - ideale per tutte le applicazioni che richiedono una maggiore protezione dall'umidità, dagli spruzzi d'acqua e dalla polvere.

Descrizione del prodotto

- Cassa certificata TÜV-Süd con valvola di compensazione della pressione - ideale per tutte le applicazioni che richiedono una maggiore protezione dall'umidità, dagli spruzzi d'acqua e dalla polvere.
- Grado di protezione IP 65 secondo la norma DIN EN 60529 grazie alla guarnizione integrata nel coperchio.
- 22 misure standard del modello K 470 disponibili a magazzino nella classe di protezione IP65. Le tre varianti con lunghezza a partire da 1.400 mm offrono anch'esse una protezione maggiore grazie a una guarnizione ottimizzata e a una valvola di compensazione della pressione, ma non soddisfano pienamente i requisiti della classe di protezione IP65.
- Disponibile anche in versione autorizzata per il trasporto di merci pericolose.
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.
- Membrana di compensazione automatica della pressione.
- Certificato da TÜV SÜD.





- Disponibile per la maggior parte dei K 470.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).

Dimensioni speciali su richiesta.

Caratteristiche del prodotto

Certificazione	TÜV Süd - IP 65
Chiusure	Chiusure comfort
Colore degli spigoli di impilamento	Alluminio, naturale
Garanzia	10 anni
Grado di protezione	IP65:
Guarnizione	guarnizione del coperchio in schiuma
Materiale	Alluminio
Materiale degli spigoli di impilamento	Alluminio
Nervature angolari	sì
Nervature circolari	sì
Rotelle integrate	no
Spigoli di impilamento	sì


Varianti di prodotto



	366201	366202	366203	366204	366205	366206
Capacità	13 l	27 l	29 l	42 l	60 l	73 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	400 mm x 300 mm x 180 mm	400 mm x 300 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 180 mm	600 mm x 400 mm x 250 mm	600 mm x 400 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 410 mm
Dimensioni interne L x L x A	350 mm x 250 mm x 150 mm	350 mm x 250 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 150 mm	550 mm x 350 mm x 220 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 380 mm
Maniglie	Maniglie a scomparsa	Maniglie a scomparsa	Maniglie a scomparsa	Maniglie a scomparsa	Maniglie a scomparsa	–
Max peso lordo autorizzato	26 kg	45 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg
Numero di maniglie	1	1	1	3	2	2
Peso	2.6 kg	3.1 kg	4.2 kg	4.8 kg	5 kg	5.3 kg

	366207	366208	366209	366210	366211	366212
Capacità	66 l	115 l	175 l	150 l	148 l	121 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	600 mm x 600 mm x 250 mm	600 mm x 600 mm x 410 mm	600 mm x 600 mm x 610 mm	740 mm x 690 mm x 370 mm	650 mm x 610 mm x 470 mm	740 mm x 510 mm x 410 mm
Dimensioni interne L x L x A	550 mm x 550 mm x 220 mm	550 mm x 550 mm x 380 mm	550 mm x 550 mm x 580 mm	690 mm x 640 mm x 340 mm	600 mm x 560 mm x 440 mm	690 mm x 460 mm x 380 mm
Maniglie	Maniglie a scomparsa	Maniglie a scomparsa	Maniglie a scomparsa	Maniglie a scomparsa	Maniglie a scomparsa	Maniglie a scomparsa
Max peso lordo autorizzato	65 kg	75 kg	94 kg	84 kg	83 kg	71 kg
Numero di maniglie	2	2	2	2	2	2
Peso	5.6 kg	6.6 kg	7.8 kg	8 kg	7.4 kg	6.9 kg

	366213	366214	366215	366216	366217	366218
Capacità	150 l	190 l	157 l	239 l	157 l	239 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	740 mm x 690 mm x 370 mm	740 mm x 690 mm x 460 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm
Dimensioni interne L x L x A	690 mm x 640 mm x 340 mm	690 mm x 640 mm x 430 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm



	366213	366214	366215	366216	366217	366218
Maniglie	Maniglie a scomparsa	Maniglie a scomparsa	Maniglie a scomparsa	Maniglie a scomparsa	–	–
Max peso lordo autorizzato	84 kg	100 kg	102 kg	126 kg	102 kg	126 kg
Numero di maniglie	2	2	2	2	2	2
Peso	8 kg	8.6 kg	10 kg	12 kg	10 kg	12 kg

	366219	366220	366221	366222	31020137	31020138
Capacità	259 l	162 l	60 l	414 l	119 l	396 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	950 mm x 690 mm x 480 mm	1.000 mm x 500 mm x 410 mm	1.200 mm x 400 mm x 180 mm	1.200 mm x 800 mm x 510 mm	1.400 mm x 450 mm x 250 mm	1.600 mm x 600 mm x 495 mm
Dimensioni interne L x L x A	900 mm x 640 mm x 450 mm	950 mm x 450 mm x 380 mm	1.150 mm x 350 mm x 150 mm	1.150 mm x 750 mm x 480 mm	1.350 mm x 400 mm x 220 mm	1.550 mm x 550 mm x 465 mm
Maniglie	Maniglie a scomparsa	Maniglie a scomparsa	Maniglie a scomparsa	Maniglie a scomparsa	Maniglie a scomparsa	Maniglie a scomparsa
Max peso lordo autorizzato	115 kg	65 kg	50 kg	183 kg	65 kg	150 kg
Numero di maniglie	2	2	2	4	4	4
Peso	13.4 kg	10.9 kg	7.5 kg	20 kg	9.5 kg	23.5 kg

	31020139
Capacità	829 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	1.700 mm x 800 mm x 700 mm
Dimensioni interne L x L x A	1.650 mm x 750 mm x 670 mm
Maniglie	Maniglie a scomparsa
Max peso lordo autorizzato	200 kg
Numero di maniglie	4
Peso	30 kg



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 29.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.