SCHEDA TECNICA

Cassa universale K 470, IP 65

Cassa certificata TÜV-Süd con valvola di compensazione della pressione - ideale per tutte le applicazioni che richiedono una maggiore protezione dall'umidità, dagli spruzzi d'acqua e dalla polvere.




DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Cassa certificata TÜV-Süd con valvola di compensazione della pressione - ideale per tutte le applicazioni che richiedono una maggiore protezione dall'umidità, dagli spruzzi d'acqua e dalla polvere.
- Grado di protezione IP 65 secondo la norma DIN EN 60529 grazie alla guarnizione integrata nel coperchio.
- 22 misure standard del modello K 470 disponibili a magazzino nella classe di protezione IP65. Le tre varianti con lunghezza a partire da 1.400 mm offrono anch'esse una protezione maggiore grazie a una guarnizione ottimizzata e a una valvola di compensazione della pressione, ma non soddisfano pienamente i requisiti della classe di protezione IP65.
- Disponibile anche in versione autorizzata per il trasporto di merci pericolose.
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.
- Membrana di compensazione automatica della pressione.
- Certificato da TÜV SÜD.
- Disponibile per la maggior parte dei K 470.







SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza). Dimensioni speciali su richiesta.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Certificazione	TÜV Süd - IP 65
Chiusure	Chiusure comfort
Colore degli spigoli di impilamento	Alluminio, naturale
Garanzia	10 anni
Grado di protezione	IP65:
Guarnizione	guarnizione del coperchio in schiuma
Maniglie	Maniglie a scomparsa
Materiale	Alluminio
Materiale degli spigoli di impilamento	Alluminio
Nervature angolari	sì
Nervature circonferenziali	sì
Rotelle integrate	no
Spigoli di impilamento	sì

VARIANTI DI PRODOTTO

	366201	366202	366203	366204	366205	366206
Capacità	13 l	27 l	29 l	42 l	60 l	73 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	400 mm × 300 mm × 180 mm	400 mm × 300 mm × 340 mm	600 mm × 400 mm × 180 mm	600 mm × 400 mm × 250 mm	600 mm × 400 mm × 340 mm	600 mm × 400 mm × 410 mm
Dimensioni interne L x L x A	350 mm × 250 mm × 150 mm	350 mm × 250 mm × 310 mm	550 mm × 350 mm × 150 mm	550 mm × 350 mm × 220 mm	550 mm × 350 mm × 310 mm	550 mm × 350 mm × 380 mm
Max peso lordo autorizzato	26 kg	45 kg	60 kg	65 kg	70 kg	75 kg
Numero di maniglie	1	1	1	3	2	2
Peso	2.6 kg	3.1 kg	4.2 kg	4.8 kg	5 kg	5.3 kg

	366207	366208	366209	366210	366211	366212
Capacità	66 l	115 l	175 l	116 l	101 l	148 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	600 mm × 600 mm × 250 mm	600 mm × 600 mm × 410 mm	600 mm × 600 mm × 610 mm	650 mm × 480 mm × 480 mm	650 mm × 610 mm × 330 mm	650 mm × 610 mm × 470 mm
Dimensioni interne L x L x A	550 mm × 550 mm × 220 mm	550 mm × 550 mm × 380 mm	550 mm × 550 mm × 580 mm	600 mm × 430 mm × 450 mm	600 mm × 560 mm × 300 mm	600 mm × 560 mm × 440 mm
Max peso lordo autorizzato	65 kg	75 kg	94 kg	70 kg	70 kg	83 kg
Numero di maniglie	2	2	2	2	2	2
Peso	5.6 kg	6.6 kg	7.8 kg	6.5 kg	6.3 kg	7.4 kg

	366213	366214	366215	366216	366217	366218
Capacità	139 l	121 l	150 l	190 l	157 l	239 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	710 mm × 650 mm × 380 mm	740 mm × 510 mm × 410 mm	740 mm × 690 mm × 370 mm	740 mm × 690 mm × 460 mm	800 mm × 600 mm × 410 mm	800 mm × 600 mm × 610 mm
Dimensioni interne L x L x A	660 mm × 600 mm × 350 mm	690 mm × 460 mm × 380 mm	690 mm × 640 mm × 340 mm	690 mm × 640 mm × 430 mm	750 mm × 550 mm × 380 mm	750 mm × 550 mm × 580 mm
Max peso lordo autorizzato	80 kg	71 kg	84 kg	100 kg	102 kg	126 kg

	366213	366214	366215	366216	366217	366218
Numero di maniglie	2	2	2	2	2	2
Peso	7.5 kg	6.9 kg	8 kg	8.6 kg	10 kg	12 kg

	366219	366220	366221	366222	366223	366224
Capacità	195 l	173 l	259 l	162 l	60 l	414 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	830 mm × 530 mm × 550 mm	950 mm × 530 mm × 430 mm	950 mm × 690 mm × 480 mm	1.000 mm × 500 mm × 410 mm	1.200 mm × 400 mm × 180 mm	1.200 mm × 800 mm × 510 mm
Dimensioni interne L x L x A	780 mm × 480 mm × 520 mm	900 mm × 480 mm × 400 mm	900 mm × 640 mm × 450 mm	950 mm × 450 mm × 380 mm	1.150 mm × 350 mm × 150 mm	1.150 mm × 750 mm × 480 mm
Max peso lordo autorizzato	103 kg	93 kg	115 kg	65 kg	50 kg	183 kg
Numero di maniglie	2	2	2	4	2	4
Peso	11.1 kg	11 kg	13.4 kg	10.9 kg	7.5 kg	20 kg

	31020137	31020138	31020139
Capacità	119 l	396 l	829 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	1.400 mm × 450 mm × 250 mm	1.600 mm × 600 mm × 495 mm	1.700 mm × 800 mm × 700 mm
Dimensioni interne L x L x A	1.350 mm × 400 mm × 220 mm	1.550 mm × 550 mm × 465 mm	1.650 mm × 750 mm × 670 mm
Max peso lordo autorizzato	65 kg	150 kg	200 kg
Numero di maniglie	4	4	4
Peso	9.5 kg	23.5 kg	30 kg

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 12.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.