



# Cassa universale K 470, IP

**65**

Per tutte le applicazioni che richiedono la massima ermeticità e una maggiore protezione da umidità, schizzi e polvere.

## Descrizione del prodotto

- Per tutte le applicazioni che richiedono la massima ermeticità e una maggiore protezione da umidità, schizzi e polvere.
- Ermeticità IP 65 secondo norma EN 60 529 grazie alla guarnizione inglobata nel coperchio.
- 3 dimensioni standard disponibili a magazzino, versioni personalizzate su richiesta.
- Disponibile anche in versione autorizzata per il trasporto di merci pericolose.
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.
- Membrana di compensazione pressione automatica
- Tenuta attestata dal certificato TÜV SÜD.
- Disponibile per la maggior parte dei K 470.



## Suggerimenti e caratteristiche speciali

Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza).



**ZARGES**

Ulteriori informazioni sul prodotto, accessori e pezzi di ricambio:  
<https://www.zarges.com/ch-it/prodotti/cassa-universale-k-470-ip-65>



Dimensioni speciali su richiesta.

## Caratteristiche del prodotto

Chiusure	Colore degli spigoli di impilamento	Garanzia	Grado di protezione	Guarnizione
<b>Chiusure comfort</b>	<b>Alluminio, naturale</b>	<b>10 anni</b>	<b>IP65:</b>	<b>guarnizione del coperchio in schiuma</b>
Materiale	Materiale degli spigoli di impilamento	Nervature angolari	Nervature circonferenziali	Numero di maniglie
<b>Alluminio</b>	<b>Alluminio</b>	<b>sì</b>	<b>sì</b>	<b>2</b>
Rotelle integrate	Spigoli di impilamento	certification-mark-pf		
<b>no</b>	<b>sì</b>		<b>TÜV Süd - IP 65</b>	

## Varianti di prodotto

Codice articolo <b>366206</b>	Codice articolo <b>366217</b>	Codice articolo <b>366218</b>
Capacità <b>73 l</b>	Capacità <b>157 l</b>	Capacità <b>239 l</b>
Dimensioni esterne max. L x P x A <b>600 mm × 400 mm × 410 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>800 mm × 600 mm × 410 mm</b>	Dimensioni esterne max. L x P x A <b>800 mm × 600 mm × 610 mm</b>
Dimensioni interne L x L x A <b>550 mm × 350 mm × 380 mm</b>	Dimensioni interne L x L x A <b>750 mm × 550 mm × 380 mm</b>	Dimensioni interne L x L x A <b>750 mm × 550 mm × 580 mm</b>
Max peso lordo autorizzato <b>75 kg</b>	Max peso lordo autorizzato <b>102 kg</b>	Max peso lordo autorizzato <b>126 kg</b>
Peso <b>5.3 kg</b>	Peso <b>10 kg</b>	Peso <b>12 kg</b>