SCHEDA TECNICA

K 470 - IP 67

ZARGES K 470 - IP 67: protezione ottimizzata da acqua e polvere.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Cassa certificata con valvola di compensazione della pressione di grandi dimensioni - protezione ottimizzata contro polvere e acqua.
- Combinazione brevettata di cerniera e chiusura.
- Versioni personalizzate su richiesta.
- Contenitore speciale di alta qualità in alluminio.
- Valvola compensatrice di pressione extragrande.
- Grado di protezione IP 67 conforme DIN EN 60529 : 2014
- Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.
- Giunti completamente saldati.
- Dimensioni speciali su richiesta.
- Spigoli di impilamento in getto di lega leggera.
- Maniglia di trasporto ergonomica.
- Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.








SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della dimensione interna (lunghezza e larghezza). Dimensioni speciali su richiesta.
Inserti interni speciali su richiesta.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Chiusure	Chiusure comfort
Colore degli spigoli di impilamento	Alluminio, naturale

Proprietà	Valore
Grado di protezione	IP67:
Guarnizione	Gomma cellulare in EPDM
Materiale	Alluminio
Materiale degli spigoli di impilamento	Alluminio
Nervature angolari	sì
Nervature circonferenziali	sì
Rotelle integrate	no
Spigoli di impilamento	sì

VARIANTI DI PRODOTTO

	380366	379083	380378	379725
Capacità	73 l	157 l	239 l	259 l
Dimensioni esterne max. L x P x A	600 mm × 400 mm × 410 mm	800 mm × 600 mm × 410 mm	800 mm × 600 mm × 610 mm	950 mm × 690 mm × 480 mm
Dimensioni interne L x L x A	550 mm × 350 mm × 380 mm	750 mm × 550 mm × 380 mm	750 mm × 550 mm × 580 mm	900 mm × 640 mm × 450 mm
Peso	5.3 kg	10 kg	12 kg	13.4 kg

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 10.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.