



MultiTower S-PLUS 2T, 1,80

m

Massima area di lavoro, montaggio in tutta rapidità e sicurezza grazie al parapetto su tutti i lati, distanza minima della piattaforma e meno parti staccate.


Descrizione del prodotto

- Massima area di lavoro, montaggio in tutta rapidità e sicurezza grazie al parapetto su tutti i lati, distanza minima della piattaforma e meno parti staccate.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Larghezza del ponteggio: 1,35 m; lunghezza del ponteggio: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,40 m a max. 13,20 m, estendibili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Aggiungendo i componenti S-PLUS pertinenti, è possibile adeguare la struttura per renderla più sicura anche nel caso di ponteggi mobili standard dotati di bracci.



Caratteristiche del prodotto

Classe di ponteggio	3 (= 200 kg/m ²)
Diametro pioli	50 mm
Diametro ruote	200 mm
Diametro staggi	50 mm
Dimensioni piattaforma	1,2m × 1,8m
Garanzia	10 anni
La.ponteggio	1.35 m
Larghezza della piattaforma	1.2 m
Lunghezza piattaforma	1.8 m
Lunghezza ponteggio	1.8 m
Ruote registrabili	Sì
Standard	EN 1004-1
Tipo di pinza	automatico

Varianti di prodotto

	52425	52435	52445	52455	52465	52475
Altezza di lavoro	3.4 m	4.5 m	5.35 m	6.45 m	7.3 m	8.4 m
Altezza piattaforma	1.4 m	2.5 m	3.35 m	4.45 m	5.3 m	6.4 m
Altezza ponteggio	2.65 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Dimensioni trasporto	2.100 mm × 1.500 mm × 400 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 500 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 700 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm
Peso	105.6 kg	140.7 kg	190.5 kg	197.1 kg	242.5 kg	248.5 kg



	52485	52495	52505	52515	52525
Altezza di lavoro	9.25 m	10.4 m	11.2 m	12.35 m	13.2 m
Altezza piattaforma	7.25 m	8.4 m	9.2 m	10.35 m	11.2 m
Altezza ponteggio	8.5 m	9.65 m	10.45 m	11.6 m	12.45 m
Dimensioni trasporto	2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm
Peso	293.9 kg	300.5 kg	345.9 kg	352.5 kg	397.9 kg

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 26.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.