MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m

Massima area di lavoro, montaggio in tutta rapidità e sicurezza grazie al parapetto su tutti i lati, distanza minima della piattaforma e meno parti staccate.

Descrizione del prodotto

- Massima area di lavoro, montaggio in tutta rapidità e sicurezza grazie al parapetto su tutti i lati, distanza minima della piattaforma e meno parti staccate.
- Montaggio e smontaggio più sicuro e rapido con la ringhiera anticipata (invece di ringhiera e puntoni diagonali) e piattaforme con distanza 2 m.
- Larghezza del ponteggio: 1,35 m; lunghezza del ponteggio: 2,50 m.
- Altezze di lavoro da 3,35 m fino a max 13,20 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: ruote orientabili 200 mm registrabili (42 917) per una regolazione di altezza precisa al millimetro.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

Aggiungendo le corrispondenti parti staccate Z 600 S-Plus si può eseguire il montaggio sicuro anche per

ponteggi mobili con bracci trasversali Z 600 standard.

Caratteristiche del prodotto

Classe di ponteggio **3 (= 200 kg/m²)**	Diametro pioli **50 mm**	Diametro ruote **200 mm**	Diametro staggi **50 mm**	Dimensioni piattaforma **1,2m × 2,5m**
Garanzia **10 anni**	La.ponteggio **1.35 m**	Larghezza della piattaforma **1.2 m**	Lunghezza piattaforma **2.5 m**	Lunghezza ponteggio **2.5 m**
Ruote registrabili **Sì**	Tipo di pinza **automatico**			

Varianti di prodotto

Codice articolo **52426**	Codice articolo **52436**	Codice articolo **52446**
Altezza di lavoro **3.4 m**	Altezza di lavoro **4.5 m**	Altezza di lavoro **5.35 m**
Altezza piattaforma **1.4 m**	Altezza piattaforma **2.5 m**	Altezza piattaforma **3.35 m**
Altezza ponteggio **2.65 m**	Altezza ponteggio **3.75 m**	Altezza ponteggio **4.6 m**
Dimensioni trasporto **2.800 mm × 1.500 mm × 400 mm**	Dimensioni trasporto **2.800 mm × 1.500 mm × 500 mm**	Dimensioni trasporto **2.800 mm × 1.500 mm × 600 mm**
Peso **124 kg**	Peso **161.8 kg**	Peso **218.4 kg**
Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo

52456	52466	52476
Altezza di lavoro **6.45 m**	Altezza di lavoro **7.3 m**	Altezza di lavoro **8.4 m**
Altezza piattaforma **4.45 m**	Altezza piattaforma **5.3 m**	Altezza piattaforma **6.4 m**
Altezza ponteggio **5.7 m**	Altezza ponteggio **6.55 m**	Altezza ponteggio **7.65 m**
Dimensioni trasporto **2.800 mm × 1.500 mm × 700 mm**	Dimensioni trasporto **2.800 mm × 1.500 mm × 800 mm**	Dimensioni trasporto **2.800 mm × 1.500 mm × 900 mm**
Peso **236.2 kg**	Peso **292.8 kg**	Peso **319 kg**

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
52486	**52496**	**52506**
Altezza di lavoro **9.25 m**	Altezza di lavoro **10.4 m**	Altezza di lavoro **11.2 m**
Altezza piattaforma **7.25 m**	Altezza piattaforma **8.4 m**	Altezza piattaforma **9.2 m**
Altezza ponteggio **8.5 m**	Altezza ponteggio **9.65 m**	Altezza ponteggio **10.45 m**
Dimensioni trasporto **2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm**	Dimensioni trasporto **2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm**	Dimensioni trasporto **2.800 mm × 1.500 mm × 1.200 mm**
Peso **375.6 kg**	Peso **393.4 kg**	Peso **450 kg**

Codice articolo	Codice articolo
52516	**52526**

Altezza di lavoro **12.35 m**	Altezza di lavoro **13.2 m**
Altezza piattaforma **10.35 m**	Altezza piattaforma **11.2 m**
Altezza ponteggio **11.6 m**	Altezza ponteggio **12.45 m**
Dimensioni trasporto **2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm**	Dimensioni trasporto **2.800 mm × 1.500 mm × 1.400 mm**
Peso **467.8 kg**	Peso **524.4 kg**