



CompactMaster S-PLUS 1T

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.

Descrizione del prodotto

- La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Larghezza del ponteggio: 0,85 m (fino al bordo esterno cerniera modulo pieghevole); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.



Caratteristiche del prodotto

Classe di ponteggio	3 (= 200 kg/m ²)
Diametro pioli	50 mm
Diametro staggi	50 mm
Dimensioni piattaforma	0,6m × 1,8m
Garanzia	10 anni



La.ponteggio	0.85 m
Larghezza della piattaforma	0.6 m
Lunghezza piattaforma	1.8 m
Lunghezza ponteggio	1.8 m
Tipo di pinza	automatico

Varianti di prodotto

	53300	53099	53121	53131	53141	53151
Altezza di lavoro	2.95 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Altezza piattaforma	0.95 m	1.75 m	2.6 m	3.7 m	4.55 m	5.65 m
Altezza ponteggio	1.65 m	3 m	3.85 m	4.95 m	5.8 m	6.9 m
Diametro ruote	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Dimensioni trasporto	1.900 mm × ca. 950 mm × ca. 480 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Peso	35.8 kg	105.8 kg	123.6 kg	147.8 kg	165.6 kg	189.8 kg
Ruote registrabili	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Standard	–	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1

	53161	53171	53181	53191	53101	53111
Altezza di lavoro	8.5 m	9.6 m	10.45 m	11.6 m	12.4 m	13.55 m
Altezza piattaforma	6.5 m	7.6 m	8.4 m	9.6 m	10.4 m	11.55 m
Altezza ponteggio	7.75 m	8.9 m	9.7 m	10.85 m	11.7 m	12.8 m
Diametro ruote	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Dimensioni trasporto	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Peso	216 kg	231.8 kg	249.6 kg	273.8 kg	291.6 kg	315.8 kg
Ruote registrabili	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì



	53161	53171	53181	53191	53101	53111
Standard	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 12.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.