CompactMaster S-PLUS 2T

La più richiesta tra le impalcature, da subito con montaggio sicuro e rapido grazie a parapetto tutt'intorno e distanza piattaforma di due metri.

Descrizione del prodotto

- Larghezza del ponteggio: 0,85 m o 1,45 m (parte inferiore inclusa cerniera); lunghezza parapetto: 1,80 m.
- Altezze di lavoro da 3,75 m fino a max. 13,55 m realizzabili con componenti di serie.
- Modulo base da ripiegare per il montaggio e lo smontaggio rapido.
- Gruppo di ponteggi 3 (carico fino a 200 kg/m²) secondo DIN EN 1004.
- Ruote standard: orientabili 150 mm registrabili (n. d'ordine 42759) per una regolazione dell'altezza precisa al millimetro.

Caratteristiche del prodotto

Classe di ponteggio **3 (= 200 kg/m²)**	Diametro pioli **50 mm**	Diametro staggi **50 mm**	Dimensioni piattaforma **1,2m × 1,8m**	Garanzia **10 anni**
La.ponteggio **1.45 m**	Larghezza della piattaforma **1.2 m**	Lunghezza piattaforma **1.8 m**	Lunghezza ponteggio **1.8 m**	Passa per tutte le porte **No**
Tipo di pinza **automatico**				

Varianti di prodotto

Codice articolo **53400**	Codice articolo **53199**	Codice articolo **53221**
Altezza di lavoro **2.95 m**	Altezza di lavoro **3.75 m**	Altezza di lavoro **4.6 m**
Altezza piattaforma **0.95 m**	Altezza piattaforma **1.75 m**	Altezza piattaforma **2.6 m**
Altezza ponteggio **1.65 m**	Altezza ponteggio **3 m**	Altezza ponteggio **3.85 m**
Diametro ruote **125 mm**	Diametro ruote **150 mm**	Diametro ruote **150 mm**
Dimensioni trasporto **0 mm × 0 mm × 0 mm**	Dimensioni trasporto **0 mm0 mm0 mm**	Dimensioni trasporto **0 mm0 mm0 mm**
Peso **52.8 kg**	Peso **108.1 kg**	Peso **161.4 kg**
Ruote registrabili **No**	Ruote registrabili **Sì**	Ruote registrabili **Sì**

Codice articolo **53231**	Codice articolo **53241**	Codice articolo **53251**
Altezza di lavoro **5.7 m**	Altezza di lavoro **6.55 m**	Altezza di lavoro **7.65 m**
Altezza piattaforma **3.7 m**	Altezza piattaforma **4.55 m**	Altezza piattaforma **5.65 m**
Altezza ponteggio **4.95 m**	Altezza ponteggio **5.8 m**	Altezza ponteggio **6.9 m**

Diametro ruote **150 mm**	Diametro ruote **150 mm**	Diametro ruote **150 mm**
Dimensioni trasporto **0 mm0 mm0 mm**	Dimensioni trasporto **0 mm0 mm0 mm**	Dimensioni trasporto **0 mm0 mm0 mm**
Peso **189.4 kg**	Peso **225 kg**	Peso **250.7 kg**
Ruote registrabili **Sì**	Ruote registrabili **Sì**	Ruote registrabili **Sì**
Codice articolo **53261**	Codice articolo **53271**	Codice articolo **53281**
Altezza di lavoro **8.5 m**	Altezza di lavoro **9.6 m**	Altezza di lavoro **10.45 m**
Altezza piattaforma **6.5 m**	Altezza piattaforma **7.6 m**	Altezza piattaforma **8.4 m**
Altezza ponteggio **7.75 m**	Altezza ponteggio **8.9 m**	Altezza ponteggio **9.7 m**
Diametro ruote **150 mm**	Diametro ruote **150 mm**	Diametro ruote **150 mm**
Dimensioni trasporto **0 mm0 mm0 mm**	Dimensioni trasporto **0 mm0 mm0 mm**	Dimensioni trasporto **0 mm0 mm0 mm**
Peso **284 kg**	Peso **312 kg**	Peso **345.3 kg**
Ruote registrabili **Sì**	Ruote registrabili **Sì**	Ruote registrabili **Sì**

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
53291	**53201**	**53211**
Altezza di lavoro	Altezza di lavoro	Altezza di lavoro
11.6 m	**12.4 m**	**13.55 m**
Altezza piattaforma	Altezza piattaforma	Altezza piattaforma
9.6 m	**10.4 m**	**11.55 m**
Altezza ponteggio	Altezza ponteggio	Altezza ponteggio
10.85 m	**11.7 m**	**12.8 m**
Diametro ruote	Diametro ruote	Diametro ruote
150 mm	**150 mm**	**150 mm**
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto
0 mm0 mm0 mm	**0 mm0 mm0 mm**	**0 mm0 mm0 mm**
Peso	Peso	Peso
373.3 kg	**406.6 kg**	**434.6 kg**
Ruote registrabili	Ruote registrabili	Ruote registrabili
Sì	**Sì**	**Sì**