



## Alto L

L'alternativa compatta, sia dal punto di vista delle dimensioni e del peso sia dal punto di vista del rapporto tra qualità e prezzo.

### Descrizione del prodotto

- L'alternativa compatta, sia dal punto di vista delle dimensioni e del peso sia dal punto di vista del rapporto tra qualità e prezzo.
- Molto leggera e allo stesso tempo estremamente stabile.
- Profondità del piolo 30 mm.
- Larghezza esterna 350 mm
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

|  |             |
|--|-------------|
| Carico                                   | max. 150 kg |
| Certificazione                           | TÜV-SÜD     |
| Collegamento tra pioli/gradini e staggia | ribordato   |
| Distanza tra pioli/gradini in verticale  | 270 mm      |



|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Garanzia               | 10 anni             |
| Materiale              | Alluminio           |
| Profondità del gradino | 30 mm               |
| Rivestimento           | naturale            |
| Standard               | EN 131 professional |
| Tipo di pioli/gradini  | zigrinato           |

## Varianti di prodotto

|                      | 41547                     | 41548                     | 41550                     | 41552                     | 41554                     | 41556                     |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Altezza di lavoro    | 3.05 m                    | 3.35 m                    | 3.9 m                     | 4.4 m                     | 4.95 m                    | 5.5 m                     |
| Dimensioni trasporto | 2.210 mm × 350 mm × 60 mm | 2.490 mm × 350 mm × 60 mm | 3.050 mm × 350 mm × 60 mm | 3.610 mm × 350 mm × 60 mm | 4.170 mm × 350 mm × 65 mm | 4.730 mm × 350 mm × 70 mm |
| Larghezza traversa   | –                         | –                         | 0.79 m                    | 0.79 m                    | 0.79 m                    | 0.89 m                    |
| Lunghezza scala      | 2.21 m                    | 2.49 m                    | 3.05 m                    | 3.61 m                    | 4.17 m                    | 4.73 m                    |
| Numero di pioli      | 7                         | 8                         | 10                        | 12                        | 14                        | 16                        |
| Peso                 | 4 kg                      | 4.4 kg                    | 6.1 kg                    | 7 kg                      | 8 kg                      | 9.2 kg                    |
| Profondità montanti  | 58 mm                     | 58 mm                     | 58 mm                     | 58 mm                     | 68 mm                     | 68 mm                     |

|                      | 41558                     | 41560                     | 41562                     | 41564                     |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Altezza di lavoro    | 6.05 m                    | 6.6 m                     | 7.15 m                    | 7.7 m                     |
| Dimensioni trasporto | 5.290 mm × 350 mm × 80 mm | 5.850 mm × 350 mm × 80 mm | 6.410 mm × 350 mm × 80 mm | 6.970 mm × 350 mm × 90 mm |
| Larghezza traversa   | 0.89 m                    | 0.99 m                    | 0.99 m                    | 1.1 m                     |
| Lunghezza scala      | 5.29 m                    | 5.85 m                    | 6.41 m                    | 6.98 m                    |
| Numero di pioli      | 18                        | 20                        | 22                        | 24                        |
| Peso                 | 10.5 kg                   | 11.5 kg                   | 13.2 kg                   | 14.4 kg                   |
| Profondità montanti  | 73 mm                     | 73 mm                     | 85 mm                     | 85 mm                     |



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 27.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.