EFA L

La scala da appoggio di sicurezza è utilizzabile in tutta rapidità in ambienti in cui vi siano elementi chimici o elettrici.

Descrizione del prodotto

- La scala da appoggio di sicurezza è utilizzabile in tutta rapidità in ambienti in cui vi siano elementi chimici o elettrici.
- Staggi e pioli in plastica rinforzata con fibre di vetro per una resistenza chimica particolarmente elevata.
- Soddisfa i test di alto-voltaggio per scale realizzate con materiale isolante in accordo con DIN EN 61478 o VDE 0682 Sezione 6.5 Categoria 1/30 KV.
- Idonee per lavori sotto tensione (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Staggi e pioli (30 mm × 30 mm) in plastica rinforzata con fibre di vetro per una resistenza particolarmente elevata agli agenti chimici.
- Resistenza all'invecchiamento in accordo con DIN EN ISO 4892-2.
- Larghezza esterna: 420 mm - appoggio particolarmente stabile.

Suggerimenti e caratteristiche speciali

N. ordin. 41255 conforme DIN EN 131-1 con traversa.

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico	Distanza tra pioli/ gradini in verticale	Garanzia	Materiale	Profondità del gradino
max. 150 kg	**265 mm**	**10 anni**	**GFK**	**30 mm**

Standard	Tipo di pioli/gradini
EN 131 professional	**zigrinato**

Varianti di prodotto

Codice articolo	Codice articolo	Codice articolo
41251	**41253**	**41255**
Altezza di lavoro	Altezza di lavoro	Altezza di lavoro
2.8 m	**3.85 m**	**4.95 m**
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto
1.924 mm × 430 mm × 70 mm	**3.044 mm × 430 mm × 70 mm**	**4.164 mm × 430 mm × 70 mm**
Lunghezza scala	Lunghezza scala	Larghezza traversa
1.92 m	**2.993 m**	**0.9 m**
Numero di pioli	Numero di pioli	Lunghezza scala
6	**10**	**4.16 m**
Peso	Peso	Numero di pioli
5.6 kg	**8.6 kg**	**14**
Profondità montanti	Profondità montanti	Peso
58 mm	**58 mm**	**12.4 kg**
		Profondità montanti
		73 mm