



Saferstep LH

La scala flessibile garantisce una salita in sicurezza a livello degli scaffali e può essere adeguata all'altezza desiderata.

Descrizione del prodotto

- La scala flessibile garantisce una salita in sicurezza a livello degli scaffali e può essere adeguata all'altezza desiderata.
- Le scale agganciate da scaffalatura sono munite di due ganci per la barra di guida e di ganci aggiuntivi per l'appoggio verticale sullo scaffale.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Al momento dell'ordine indicare la misura dal pavimento fino al bordo superiore della barra tubolare!

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.



Caratteristiche del prodotto

Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato	Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm	Garanzia 10 anni	Materiale Alluminio
Profondità del gradino 80 mm	Rivestimento anodizzato	Standard EN 131 professional	Tipo di pioli/gradini Safer Step	

Varianti di prodotto

Codice articolo 1041356	Codice articolo 1041358	Codice articolo 1041360
Altezza d'aggancio verticale =1,31m-=1,78 m	Altezza d'aggancio verticale =1,79m-=2,28 m	Altezza d'aggancio verticale =2,29m-=2,82 m



Dimensioni trasporto 1.940 mm x 423 mm x ca. 120 mm	Dimensioni trasporto 2.500 mm x 423 mm x ca. 120 mm	Dimensioni trasporto 3.060 mm x 423 mm x ca. 120 mm
Numero di gradini 6	Numero di gradini 8	Numero di gradini 10
Peso 7 kg	Peso 10.2 kg	Peso 11.3 kg
altezza d'aggancio verticale massima 1.78 m	altezza d'aggancio verticale massima 2.28 m	altezza d'aggancio verticale massima 2.82 m
altezza d'aggancio verticale minima 1.31 m	altezza d'aggancio verticale minima 1.79 m	altezza d'aggancio verticale minima 2.29 m
Codice articolo 1041362	Codice articolo 1041364	
Altezza d'aggancio verticale =2,83m-3,35 m	Altezza d'aggancio verticale =3,36m-3,87 m	
Dimensioni trasporto 3.620 mm x 423 mm x ca. 120 mm	Dimensioni trasporto 4.180 mm x 423 mm x ca. 120 mm	
Numero di gradini 12	Numero di gradini 14	
Peso 12.5 kg	Peso 13.8 kg	
altezza d'aggancio verticale massima 3.35 m	altezza d'aggancio verticale massima 3.87 m	
altezza d'aggancio verticale minima 2.83 m	altezza d'aggancio verticale minima 3.36 m	