



Comfortstep Trec LH

Per spostarsi comodamente da e verso gli scaffali:
 questa soluzione con guide scorrevoli e ruote
 elastiche di frenata può essere completamente
 regolata in altezza in modo del tutto personalizzabile.

Descrizione del prodotto

- Per spostarsi comodamente da e verso gli scaffali:
 questa soluzione con guide scorrevoli e ruote
 elastiche di frenata può essere completamente
 regolata in altezza in modo del tutto
 personalizzabile.
- Sia la testata mobile, che le ruote elastiche di
 frenata in basso, bloccano la scala da scaffalatura
 sotto carico.
- In condizione di riposo, la scala può essere
 appoggiata alla scaffalatura con ingombro ridotto.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Al momento dell'ordine, la preghiamo di indicare la
 misura verticale dal pavimento al bordo superiore
 della guida tubolare!

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico	max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	avvitato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	250 mm



Garanzia	10 anni
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	80 mm
Rivestimento	anodizzato
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	Bordo anteriore gradino imbottito

Varianti di prodotto

	41412	41413	41414	41415	41416
Altezza d'aggancio verticale	=1,84m-=2,08 m	=2,09m-=2,33 m	=2,34m-=2,58 m	=2,59m-=2,83 m	=2,84m-=3,08 m
Altezza di lavoro	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m
Dimensioni trasporto	1.680 mm × 380 mm × 100 mm	1.920 mm × 380 mm × 100 mm	2.160 mm × 380 mm × 100 mm	2.400 mm × 380 mm × 100 mm	2.640 mm × 380 mm × 100 mm
Numero di gradini	6	7	8	9	10
Peso	4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg	6.6 kg	7.6 kg
altezza d'aggancio verticale massima	2.08 m	2.33 m	2.58 m	2.83 m	3.08 m
altezza d'aggancio verticale minima	1.84 m	2.09 m	2.34 m	2.59 m	2.84 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 15.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.