



EFAmix S

La scala speciale per tutti i lavori in campo elettrico.

Descrizione del prodotto

- La scala speciale per tutti i lavori in campo elettrico.
- Per lavori su impianti elettrici con montanti isolanti in vetroresina
- Soddisfa i test di alto-voltaggio per scale realizzate con materiale isolante in accordo con DIN EN 61478.
- Gradini in lega leggera profondi 80 mm con scanalatura antiscivolo.
- Piattaforma di sicurezza (ca. 250 x 250 mm).
- In alto, una vaschetta portaoggetti in lega leggera; deposito sicuro per accessori e attrezzi.
- Chiusa profonda solo 88 mm.
- Gradini in profilato di alluminio.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico	max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	230 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	250 mm
Lunghezza piattaforma	250 mm



Materiale	Alluminio / Plastica
Profondità del gradino	80 mm
Profondità montanti	50 mm
Profondità montanti	50 mm
Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio	50mm / 50mm
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato
Vaschetta portaoggetti	Plastica

Varianti di prodotto

	40431	40432	40433	40434	40435
Altezza di lavoro	2.7 m	2.9 m	3.15 m	3.35 m	3.6 m
Altezza piattaforma	0.68 m	0.91 m	1.14 m	1.37 m	1.6 m
Dimensioni trasporto	1.390 mm × ca. 520 mm × 100 mm	1.640 mm × ca. 550 mm × 100 mm	1.890 mm × ca. 570 mm × 100 mm	2.140 mm × ca. 600 mm × 100 mm	2.390 mm × ca. 620 mm × 100 mm
Larghezza esterna inferiore	0.52 m	0.55 m	0.57 m	0.6 m	0.62 m
Lunghezza scala	1.4 m	1.65 m	1.9 m	2.15 m	2.4 m
Numero di gradini incl. piattaforma	3	4	5	6	7
Peso	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg	10 kg
Superficie base	0,75 m × 0,52 m	0,91 m × 0,55 m	1,07 m × 0,57 m	1,24 m × 0,6 m	1,4 m × 0,62 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 30.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.