



EFAmix B

La soluzione ottimale per un utilizzo in ambiente elettrico e chimico con un peso particolarmente ridotto.

Descrizione del prodotto

- La soluzione ottimale per un utilizzo in ambiente elettrico e chimico con un peso particolarmente ridotto.
- Alta protezione nei lavori su impianti elettrici mediante montanti isolanti in vetroresina.
- Soddisfa i test di alto-voltaggio per scale realizzate con materiale isolante in accordo con DIN EN 61478 o VDE 0682 Sezione 6.5 Categoria 1/30 KV.
- Appoggio sicuro su pioli larghi in lega leggera, antiscivolo profondi 60 mm.
- Cinghia in perlon antiapertura, ad alta resistenza.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Robusta cerniera in acciaio.
- Tappo sostituibile in plastica per un appoggio antiscivolo.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico

max. 150 kg



| | |
|--|----------------------|
| Certificazione | TÜV-SÜD |
| Collegamento tra pioli/gradini e staggia | ribordato |
| Distanza tra pioli/gradini in verticale | 265 mm |
| Garanzia | 10 anni |
| Materiale | Alluminio / Plastica |
| Profondità del gradino | 60 mm |
| Profondità montanti | 58 mm |
| Sicura della scala | Tracolla |
| Standard | EN 131 professional |
| Tipo di pioli/gradini | zigrinato |

Varianti di prodotto

| | 41165 | 41166 | 41167 | 41168 | 41169 | 41170 |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Altezza di lavoro | 2.6 m | 2.85 m | 3.1 m | 3.65 m | 4.15 m | 4.7 m |
| Altezza verticale scala | 1.29 m | 1.55 m | 1.82 m | 2.33 m | 2.86 m | 3.38 m |
| Dimensioni trasporto | 1.344 mm × 480 mm × 162 mm | 1.625 mm × 510 mm × 162 mm | 1.904 mm × 540 mm × 162 mm | 2.464 mm × 600 mm × 162 mm | 3.024 mm × 660 mm × 162 mm | 3.584 mm × 720 mm × 162 mm |
| Larghezza esterna inferiore | 0.47 m | 0.5 m | 0.53 m | 0.59 m | 0.65 m | 0.71 m |
| Lunghezza scala | 1.34 m | 1.62 m | 1.9 m | 2.46 m | 3.02 m | 3.58 m |
| Numero di pioli | 2 × 4 | 2 × 5 | 2 × 6 | 2 × 8 | 2 × 10 | 2 × 12 |
| Peso | 7.8 kg | 9.6 kg | 11.4 kg | 14.8 kg | 18.8 kg | 22.5 kg |
| Superficie base | 0,96 m × 0,48 m | 1,13 m × 0,51 m | 1,31 m × 0,54 m | 1,81 m × 0,6 m | 2,17 m × 0,66 m | 2,55 m × 0,72 m |



ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 2.4.2026

Soggetto a modifiche o errori.