



Skymaster X

Convertibile per compiti impegnativi grazie al plus di sicurezza.

Descrizione del prodotto

- Convertibile per compiti impegnativi grazie al plus di sicurezza.
- Impiegabile come scala d'accesso con n. ordin. 41536-41540.
- Una giunzione rigida.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 41536-41540.
- Dispositivo di sicurezza antiscivolo costituito da cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita.
- Giunzione ottimale delle cerniere con i montanti.
- La sicura di separazione e le cerniere sono sostituibili mediante il fissaggio a vite.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD



Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Giunzione rigida	unilaterale
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	30 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

Varianti di prodotto

	41536	41537	41538	41539	41540	41542
Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem.	5 m	5.8 m	6.65 m	7.45 m	7.7 m	9.35 m
Dimensioni trasporto	1.880 mm × 500 mm × 180 mm	2.160 mm × 500 mm × 180 mm	2.440 mm × 500 mm × 200 mm	2.730 mm × 500 mm × 200 mm	3.010 mm × 500 mm × 210 mm	3.590 mm × 500 mm × 230 mm
Larghezza traversa	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto	3 m	3.6 m	4.1 m	4.7 m	4.95 m	6.1 m
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem.	4.1 m	5 m	5.8 m	6.7 m	6.9 m	8.6 m
Lunghezza scala, chiusa	1.9 m	2.2 m	2.45 m	2.7 m	3 m	3.55 m
Numero di pioli	3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 12
Peso	13.8 kg	15 kg	17.5 kg	20 kg	25.2 kg	30.1 kg
Profondità montanti	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	85 mm	98 mm



	41544
Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem.	10.4 m
Dimensioni trasporto	4.140 mm × 500 mm × 230 mm
Larghezza traversa	1.2 m
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto	6.95 m
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem.	9.7 m
Lunghezza scala, chiusa	4.15 m
Numero di pioli	3 × 14
Peso	37.9 kg
Profondità montanti	98 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 27.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.