




Skymaster DX

Funzionalità e flessibilità con dotazioni di base e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Descrizione del prodotto

- Funzionalità e flessibilità con dotazioni di base e un ottimo rapporto qualità-prezzo.
- Scala superiore utilizzabile anche separatamente come scala da appoggio con n. ordin. 44837-44840.
- Piolo triangolare stabile in profilato estruso con accesso orizzontale in posizione d'uso.
- Dispositivo di sicurezza antiscivolo costituito da cinghie in poliestere ad alta resistenza con linguetta di fissaggio cucita.
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Non impiegabile come scala d'accesso.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD



Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	38 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131 professional
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

Varianti di prodotto

	44837	44838	44839	44840	44841	44842
Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem.	5.2 m	6 m	6.85 m	7.35 m	7.9 m	9 m
Dimensioni trasporto	2.130 mm × 500 mm × 170 mm	2.410 mm × 500 mm × 170 mm	2.690 mm × 500 mm × 190 mm	2.970 mm × 500 mm × 190 mm	3.270 mm × 500 mm × 200 mm	3.550 mm × 500 mm × 220 mm
Larghezza traversa	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.1 m	1.2 m
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto	3.25 m	3.85 m	4.4 m	4.65 m	5.25 m	5.8 m
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem.	4.4 m	5.25 m	6.1 m	6.65 m	7.2 m	8.3 m
Lunghezza scala, chiusa	2.14 m	2.42 m	2.7 m	2.98 m	3.26 m	3.54 m
Numero di pioli	3 × 7	3 × 8	3 × 9	3 × 10	3 × 11	3 × 12
Peso	13.8 kg	16.3 kg	18 kg	20.5 kg	22.3 kg	25.9 kg
Profondità montanti	58 mm	68 mm	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm



	44844
Altezza di lavoro come scala da appoggio 3 elem.	10.05 m
Dimensioni trasporto	4.110 mm × 500 mm × 220 mm
Larghezza traversa	1.2 m
Lunghezza come scala da appoggio 2 elem. e come scala doppia parte a innesto	6.654 m
Lunghezza scala estesa come scala da appoggio 3 elem.	9.45 m
Lunghezza scala, chiusa	4.1 m
Numero di pioli	3 × 14
Peso	31.5 kg
Profondità montanti	98 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 14.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.