



## Combimaster X

Pratico ausilio dalla doppia funzione di scala di appoggio e di scala doppia per un utilizzo in tutta flessibilità.

### Descrizione del prodotto

- Pratico ausilio dalla doppia funzione di scala di appoggio e di scala doppia per un utilizzo in tutta flessibilità.
- Robusto snodo d'acciaio, avvitato ai montanti.
- Bloccaggio automatico.
- Impiegabile a scelta come scala da appoggio o scala doppia.
- Un elemento di scala con traversa larga per un appoggio sicuro.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Carico	max. 150 kg
Certificazione	TÜV-SÜD
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm



Garanzia	10 anni
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	30 mm
Profondità montanti	58 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 131-4
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

## Varianti di prodotto

	41941	41942	41943
Altezza di lavoro come scala da appoggio	3.35 m	4.4 m	5.45 m
Altezza di lavoro come scala doppia	2.55 m	3.1 m	3.6 m
Dimensioni trasporto	1.265 mm × 360 mm × 130 mm	1.870 mm × 360 mm × 130 mm	2.410 mm × 360 mm × 130 mm
Larghezza traversa	0.75 m	0.8 m	0.9 m
Lunghezza come scala da appoggio	2.5 m	3.6 m	4.7 m
Lunghezza come scala doppia	1.3 m	1.85 m	2.4 m
Numero di pioli	2 × 4	2 × 6	2 × 8
Peso	6 kg	8 kg	12 kg

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 17.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.