



Combimaster X

Pratico ausilio dalla doppia funzione di scala di appoggio e di scala doppia per un utilizzo in tutta flessibilità.

Descrizione del prodotto

- Pratico ausilio dalla doppia funzione di scala di appoggio e di scala doppia per un utilizzo in tutta flessibilità.
- Robusto snodo d'acciaio, avvitato ai montanti.
- Bloccaggio automatico.
- Impiegabile a scelta come scala da appoggio o scala doppia.
- Un elemento di scala con traversa larga per un appoggio sicuro.
- Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/ gradini e staggia ribordato	Distanza tra pioli/ gradini in verticale 265 mm	Garanzia 10 anni	Materiale Alluminio



Profondità del gradino 30 mm	Profondità montanti 58 mm	Rivestimento naturale	Standard EN 131-4	Tipo di pioli/gradini zigrinato
certification-mark-pf TÜV-SÜD				

Varianti di prodotto

Codice articolo 41941	Codice articolo 41942	Codice articolo 41943
Altezza di lavoro come scala da appoggio 3.35 m	Altezza di lavoro come scala da appoggio 4.4 m	Altezza di lavoro come scala da appoggio 5.45 m
Altezza di lavoro come scala doppia 2.55 m	Altezza di lavoro come scala doppia 3.1 m	Altezza di lavoro come scala doppia 3.6 m
Dimensioni trasporto 1.265 mm × 360 mm × 130 mm	Dimensioni trasporto 1.870 mm × 360 mm × 130 mm	Dimensioni trasporto 2.410 mm × 360 mm × 130 mm
Larghezza traversa 0.75 m	Larghezza traversa 0.8 m	Larghezza traversa 0.9 m
Lunghezza come scala da appoggio 2.5 m	Lunghezza come scala da appoggio 3.6 m	Lunghezza come scala da appoggio 4.7 m
Lunghezza come scala doppia 1.3 m	Lunghezza come scala doppia 1.85 m	Lunghezza come scala doppia 2.4 m
Numero di pioli 2 × 4	Numero di pioli 2 × 6	Numero di pioli 2 × 8
Peso 6 kg	Peso 8 kg	Peso 12 kg