



Varioflex B

La scala speciale in grado di garantire la massima stabilità anche su un terreno scosceso, su scalinate e sporgenze.

Descrizione del prodotto

- La scala speciale in grado di garantire la massima stabilità anche su un terreno scosceso, su scalinate e sporgenze.
- Regolazione continua precisa al millimetro, e bloccaggio sicuro di ogni singolo montante mediante manopole.
- Dimensioni del montante: 60 x 24 mm.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Ottimale per l'utilizzo su fondi estremamente difficili.
 Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Caratteristiche del prodotto

Campo di regolazione aggiuntivo sulla parte di salita	Carico max. 150 kg	Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato	Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm	Garanzia 10 anni
---	------------------------------	--	--	----------------------------



0.4 m				
Materiale	Profondità del gradino	Rivestimento	Tipo di pioli/gradini	
Alluminio	30 mm	naturale	zigrinato	

Varianti di prodotto

Codice articolo	Codice articolo
41936	41938
Altezza di lavoro	Altezza di lavoro
3 m	3.55 m
Campo di regolazione aggiuntivo sulla parte d'appoggio	Campo di regolazione aggiuntivo sulla parte d'appoggio
1.3 m	1.85 m
Dimensioni trasporto	Dimensioni trasporto
1.850 mm × 600 mm × 140 mm	2.410 mm × 650 mm × 140 mm
Lunghezza scala senza prolungamento	Lunghezza scala senza prolungamento
1.8 m	2.35 m
Numero di pioli	Numero di pioli
2 × 6	2 × 8
Peso	Peso
12.5 kg	15.5 kg