



## Varioflex B

La scala speciale in grado di garantire la massima stabilità anche su un terreno scosceso, su scalinate e sporgenze.

### Descrizione del prodotto

- La scala speciale in grado di garantire la massima stabilità anche su un terreno scosceso, su scalinate e sporgenze.
- Regolazione continua precisa al millimetro, e bloccaggio sicuro di ogni singolo montante mediante manopole.
- Dimensioni del montante: 60 x 24 mm.
- Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.
- Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
- Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante



### Suggerimenti e caratteristiche speciali

Ottimale per l'utilizzo su fondi estremamente difficili.  
 Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

### Caratteristiche del prodotto

Campo di regolazione aggiuntivo sulla parte di salita	0,4 m
Carico	max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	ribordato



Distanza tra pioli/gradini in verticale	265 mm
Garanzia	10 anni
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	30 mm
Rivestimento	naturale
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

## Varianti di prodotto

	41936	41938
Altezza di lavoro	3 m	3.55 m
Campo di regolazione aggiuntivo sulla parte d'appoggio	1.3 m	1.85 m
Dimensioni trasporto	1.850 mm × 600 mm × 140 mm	2.410 mm × 650 mm × 140 mm
Lunghezza scala senza prolungamento	1.8 m	2.35 m
Numero di pioli	2 × 6	2 × 8
Peso	12.5 kg	15.5 kg

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 28.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.