



Plazatec P

La soluzione rapida e flessibile che può essere
 ripiegata in pochissimo spazio in caso di trasporto.

Descrizione del prodotto

- La soluzione rapida e flessibile che può essere ripiegata in pochissimo spazio in caso di trasporto.
- Ingombro ridotto al minimo durante il trasporto e in posizione di riposo.
- Lavoro comodo e sicuro grazie all'ampia superficie d'appoggio.
- Gradini in lega leggera scanalati antiscivolo.
- Lavoro comodo e sicuro grazie all'ampia superficie d'appoggio (larghezza del gradino 360 mm, profondità del gradino 230 mm).
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Estremità dei montanti con terminali in plastica.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Dimensioni compatte per il trasporto e il
 magazzino.

Corrisponde alla norma EN 14 183.

Caratteristiche del prodotto

Carico	Distanza tra pioli/ gradini in verticale	Garanzia	Larghezza della piattaforma	Larghezza esterna inferiore
max. 150 kg	250 mm	10 anni	360 mm	0.48 m



Lunghezza piattaforma 230 mm	Materiale Alluminio	Profondità del gradino 230 mm	Profondità montanti 70 mm	Rivestimento naturale
Standard EN 14183	Tipo di pioli/gradini zigrinato	Tirante di sicurezza no		

Varianti di prodotto

Codice articolo 41920	Codice articolo 41921
Altezza di lavoro 2.45 m	Altezza di lavoro 2.67 m
Altezza piattaforma 0.45 m	Altezza piattaforma 0.67 m
Dimensioni trasporto 560 mm × 490 mm × 80 mm	Dimensioni trasporto 780 mm × 490 mm × 80 mm
Numero di gradini incl. piattaforma 2	Numero di gradini incl. piattaforma 3
Peso 3.9 kg	Peso 6.6 kg