SCHEDA TECNICA

Plazatec P

La soluzione rapida e flessibile che può essere ripiegata in pochissimo spazio in caso di trasporto.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- La soluzione rapida e flessibile che può essere ripiegata in pochissimo spazio in caso di trasporto.
- Ingombro ridotto al minimo durante il trasporto e in posizione di riposo.
- Lavoro comodo e sicuro grazie all'ampia superficie d'appoggio.
- Gradini in lega leggera scanalati antiscivolo.
- Lavoro comodo e sicuro grazie all'ampia superficie d'appoggio (larghezza del gradino 360 mm, profondità del gradino 230 mm).
- Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
- Estremità dei montanti con terminali in plastica.









SUGGERIMENTI E CARATTERISTICHE SPECIALI

Dimensioni compatte per il trasporto e il magazzinaggio.
Corrisponde alla norma EN 14 183.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Carico	max. 150 kg
Distanza tra pioli/gradini in verticale	250 mm
Garanzia	10 anni
Larghezza della piattaforma	360 mm

Proprietà	Valore
Larghezza esterna inferiore	0.48 m
Lunghezza piattaforma	230 mm
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	230 mm
Profondità montanti	70 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 14183
Tipo di pioli/gradini	zigrinato
Tirante di sicurezza	no

VARIANTI DI PRODOTTO

	41920	41921
Altezza di lavoro	2.45 m	2.67 m
Altezza piattaforma	0.45 m	0.67 m
Dimensioni trasporto	560 mm × 490 mm × 80 mm	780 mm × 490 mm × 80 mm
Numero di gradini incl. piattaforma	2	3
Peso	4.4 kg	6.1 kg

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

PEZZI DI RICAMBIO 1



Scarpa interna
Codice articolo 800242 · 800243

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 13.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.