



AFA P

Il predellino di base, dal peso ridotto, garantisce la massima stabilità e comodità.

Descrizione del prodotto

- Il predellino di base, dal peso ridotto, garantisce la massima stabilità e comodità.
- La struttura tubolare saldata ad alta resistenza garantisce stabilità e durata.
- Gradini profondi 200 mm in lamiera scanalata antiscivolo di lega leggera.
- Piattaforma con dimensioni 350 x 577 mm, rinforzata con una traversa.
- Massima stabilità grazie ad una larga superficie d'appoggio.
- Estremità dei montanti con terminali in plastica.




Suggerimenti e caratteristiche speciali

Ruote elastiche come accessori disponibili da due gradini. Corrimano come accessorio disponibile da tre gradini.

Corrisponde alla norma EN 14 183.

Caratteristiche del prodotto

Carico	max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia	saldato
Distanza tra pioli/gradini in verticale	200 mm
Garanzia	10 anni



Larghezza della piattaforma	577 mm
Lunghezza piattaforma	350 mm
Materiale	Alluminio
Profondità del gradino	200 mm
Rivestimento	naturale
Standard	EN 14183
Tipo di pioli/gradini	zigrinato

Varianti di prodotto

	40031	40032	40033	40034	40035
Altezza di lavoro	2.2 m	2.4 m	2.6 m	2.8 m	3 m
Altezza piattaforma	0.2 m	0.4 m	0.6 m	0.8 m	0.99 m
Dimensioni trasporto	600 mm × 406 mm × 200 mm	671 mm × 639 mm × 400 mm	692 mm × 871 mm × 600 mm	713 mm × 1.103 mm × 800 mm	734 mm × 1.336 mm × 1.000 mm
Numero di gradini incl. piattaforma	1	2	3	4	5
Peso	3 kg	5.5 kg	7.8 kg	10.1 kg	13.5 kg
Superficie base	0,4 m × 0,6 m	0,64 m × 0,67 m	0,87 m × 0,69 m	1,1 m × 0,71 m	1,35 m × 0,73 m

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 2.4.2026

Soggetto a modifiche o errori.