




ZAP Safemaster Plus S

La soluzione flessibile per il commissionamento per un utilizzo su scaffali con estrema mobilità, massima compattezza e ampio spazio per riporre materiale.

Descrizione del prodotto

- La soluzione flessibile per il commissionamento per un utilizzo su scaffali con estrema mobilità, massima compattezza e ampio spazio per riporre materiale.
- Parte di salita con traversa, parte d'appoggio con trave portante, ruote di scorrimento con dispositivo di bloccaggio (Ø 160 mm).
- Mediante le cerniere nelle due traverse diagonali, questa scala può essere ripiegata comodamente con ingombro ridotto.
- Piattaforma di lavoro in lega leggera antiscivolo, ca. 600 x 630 mm, con ringhiera di sicurezza su tre lati.
- Carrello stretto. La larghezza del carrello si riduce al massimo grazie a ulteriori contrappesi.
- Montanti posteriori fissati su trave portante con ruote diam. 160 mm. con dispositivo di bloccaggio.



Suggerimenti e caratteristiche speciali

Stabilità grazie alla piattaforma in alluminio 600 x 630 mm con parapetto.

Corrisponde alla norma EN 131-7.



Caratteristiche del prodotto

Carico max. 150 kg	Garanzia 10 anni	Larghezza della piattaforma 600 mm	Lunghezza piattaforma 630 mm	Mat. piattaforma Lamiera scan. alluminio
Profondità del gradino 80 mm	Standard EN 131-7	Tipo di pioli/gradini Safer Step	Vaschetta portaoggetti Alluminio	

Varianti di prodotto

Codice articolo 41201	Codice articolo 41202	Codice articolo 41203
Altezza di lavoro 3 m	Altezza di lavoro 3.3 m	Altezza di lavoro 3.6 m
Altezza inclusa ringhiera 2 m	Altezza inclusa ringhiera 2.3 m	Altezza inclusa ringhiera 2.6 m
Altezza piattaforma 1 m	Altezza piattaforma 1.3 m	Altezza piattaforma 1.6 m
Dimensioni trasporto 2.645 mm × 730 mm × 216 mm	Dimensioni trasporto 2.920 mm × 720 mm × 250 mm	Dimensioni trasporto 3.212 mm × 650 mm × 225 mm
Larghezza trave portante 1.09 m	Larghezza trave portante 1.09 m	Larghezza trave portante 1.29 m
Numero di gradini incl. piattaforma 4	Numero di gradini incl. piattaforma 5	Larghezza traversa 1 m
Peso 42 kg	Peso 43 kg	Numero di gradini incl. piattaforma 6
Superficie base	Superficie base	Peso



1,25 m × 1,09 m	1,4 m × 1,09 m	47 kg
Altezza di lavoro 3.8 m	Altezza di lavoro 4.1 m	Altezza di lavoro 4.6 m
Altezza inclusa ringhiera 2.8 m	Altezza inclusa ringhiera 3.1 m	Altezza inclusa ringhiera 3.6 m
Altezza piattaforma 1.8 m	Altezza piattaforma 2.1 m	Altezza piattaforma 2.6 m
Dimensioni trasporto 3.492 mm × 650 mm × 226 mm	Dimensioni trasporto 3.772 mm × 650 mm × 227 mm	Dimensioni trasporto 4.332 mm × 650 mm × 226 mm
Larghezza trave portante 1.29 m	Larghezza trave portante 1.69 m	Larghezza trave portante 1.88 m
Larghezza traversa 1 m	Larghezza traversa 1 m	Larghezza traversa 1 m
Numero di gradini incl. piattaforma 7	Numero di gradini incl. piattaforma 8	Numero di gradini incl. piattaforma 10
Peso 50.6 kg	Peso 55 kg	Peso 61 kg
Superficie base 1,65 m × 1,29 m	Superficie base 1,8 m × 1,69 m	Superficie base 2,05 m × 1,89 m
Codice articolo 41209		



Altezza di lavoro

5.1 m

Altezza inclusa ringhiera

4.1 m

Altezza piattaforma

3.1 m

Dimensioni trasporto

4.892 mm × 650 mm × 230 mm

Larghezza trave portante

1.88 m

Larghezza traversa

1 m

Numero di gradini incl. piattaforma

12

Peso

65.8 kg

Superficie base

2,3 m × 1,89 m