# Variomaster T

Per un uso immediato all'insegna della massima stabilità: è possibile ripiegarla e aprirla con rapidità.

## Descrizione del prodotto

- Per un uso immediato all'insegna della massima stabilità: è possibile ripiegarla e aprirla con rapidità.
- Facile regolazione in altezza da parte di una sola persona secondo il principio della scala estensibile autobloccante.
- Facile e compatta da piegare per il trasporto e lo stoccaggio.
- Stabilizzatori estraibili con mandrini stabili, per un appoggio sicuro e compensare i dislivelli.
- Ampia piattaforma di lavoro 0,50 x 1,95 m o 0,60 x 2,50 m.
- Ringhiera periferica per una massima sicurezza di lavoro.
- Facile regolazione in altezza secondo il principio della scala estensibile autobloccante, in questo modo si possono raggiungere differenti altezze con una sola pedana di lavoro.
- Regolabile in altezza da una persona sola.
- Facile da ripiegare per il trasporto e il magazzinaggio.
- Grazie alle ruote di scorrimento, estremamente facile da movimentare sia quando è installata che quando è ripiegata, passa attraverso le porte (Art. n. 53794).

- Nell'impiego in locali chiusi non sono necessari contrappesi.
- Due misure con regolazione dell'altezza di piattaforma da 1,25 m a 2,46 m oppure 1,81 m a 3,58 m.
- Ponteggio di categoria 3 (carico fino a 200 kg/mq) secondo DIN EN 1004.

## Caratteristiche del prodotto

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Alt. par.<br>**1 m** | Carico<br>**max. 300 kg** | Garanzia<br>**10 anni** | Larghezza della piattaforma<br>**0.6 m** | Lunghezza piattaforma<br>**2.5 m** |
| Mat. piattaforma<br>**pann. compensato incoll.** | Profondità del gradino<br>**30 mm** | | | |

## Varianti di prodotto

| | |
|---|---|
| Codice articolo<br>**53794** | Codice articolo<br>**53795** |
| Altezza di lavoro<br>**4.5 m** | Altezza di lavoro<br>**5.6 m** |
| Altezza piattaforma<br>**1,25m - 2,46m** | Altezza piattaforma<br>**1,81m - 3,58m** |
| Altezza ponteggio<br>**2.31 m** | Altezza ponteggio<br>**2.87 m** |
| Dimensioni trasporto<br>**2.290 mm × 780 mm × 750 mm** | Dimensioni trasporto<br>**2.850 mm × 1.180 mm × 750 mm** |

| | |
|---|---|
| Larghezza, estratta<br>**2.3 m** | Larghezza, estratta<br>**2.85 m** |
| Larghezza, introdotta<br>**2.3 m** | Larghezza, introdotta<br>**2.85 m** |
| Lunghezza, estratta<br>**1.9 m** | Lunghezza, estratta<br>**2.3 m** |
| Lunghezza, rientrata<br>**0.8 m** | Lunghezza, rientrata<br>**1.2 m** |
| Peso<br>**92 kg** | Peso<br>**119 kg** |
| Superficie base, braccio estratto L x L<br>**1,9m × 2,3 m** | Superficie base, braccio estratto L x L<br>**2,3m × 2,85 m** |
| Superficie base, braccio rientrato L x L<br>**0,8m × 2,3 m** | Superficie base, braccio rientrato L x L<br>**1,2m × 2,85 m** |