



# Variomaster T

Per un uso immediato all'insegna della massima stabilità: è possibile ripiegarla e aprirla con rapidità.

## Descrizione del prodotto

- Per un uso immediato all'insegna della massima stabilità: è possibile ripiegarla e aprirla con rapidità.
- Facile regolazione in altezza da parte di una sola persona secondo il principio della scala estensibile autobloccante.
- Facile e compatta da piegare per il trasporto e lo stoccaggio.
- Stabilizzatori estraibili con mandrini stabili, per un appoggio sicuro e compensare i dislivelli.
- Ampia piattaforma di lavoro 0,50 x 1,95 m o 0,60 x 2,50 m.
- Ringhiera periferica per una massima sicurezza di lavoro.
- Facile regolazione in altezza secondo il principio della scala estensibile autobloccante, in questo modo si possono raggiungere differenti altezze con una sola pedana di lavoro.
- Regolabile in altezza da una persona sola.
- Facile da ripiegare per il trasporto e il magazzinaggio.
- Grazie alle ruote di scorrimento, estremamente facile da movimentare sia quando è installata che quando è ripiegata, passa attraverso le porte (Art. n. 53794).
- Nell'impiego in locali chiusi non sono necessari contrappesi.
- Due misure con regolazione dell'altezza di piattaforma da 1,25 m a 2,46 m oppure 1,81 m a 3,58 m.
- Ponteggio di categoria 3 (carico fino a 200 kg/mq) secondo DIN EN 1004.



## Caratteristiche del prodotto

Alt. par.	Carico	Garanzia	Larghezza della	Lunghezza piattaforma
-----------	--------	----------	-----------------	-----------------------



<b>1 m</b>	<b>max. 300 kg</b>	<b>10 anni</b>	piattaforma <b>0.6 m</b>	<b>2.5 m</b>
Mat. piattaforma <b>pann. compensato incoll.</b>	Profondità del gradino <b>30 mm</b>			

## Varianti di prodotto

Codice articolo <b>53794</b>	Codice articolo <b>53795</b>
Altezza di lavoro <b>4.5 m</b>	Altezza di lavoro <b>5.6 m</b>
Altezza piattaforma <b>1,25m - 2,46m</b>	Altezza piattaforma <b>1,81m - 3,58m</b>
Altezza ponteggio <b>2.31 m</b>	Altezza ponteggio <b>2.87 m</b>
Dimensioni trasporto <b>2.290 mm x 780 mm x 750 mm</b>	Dimensioni trasporto <b>2.850 mm x 1.180 mm x 750 mm</b>
Larghezza, estratta <b>2.3 m</b>	Larghezza, estratta <b>2.85 m</b>
Larghezza, introdotta <b>2.3 m</b>	Larghezza, introdotta <b>2.85 m</b>
Lunghezza, estratta <b>1.9 m</b>	Lunghezza, estratta <b>2.3 m</b>
Lunghezza, rientrata <b>0.8 m</b>	Lunghezza, rientrata <b>1.2 m</b>
Peso <b>92 kg</b>	Peso <b>119 kg</b>



Superficie base, braccio estratto L x L

**1,9m x 2,3 m**

Superficie base, braccio estratto L x L

**2,3m x 2,85 m**

Superficie base, braccio rientrato L x L

**0,8m x 2,3 m**

Superficie base, braccio rientrato L x L

**1,2m x 2,85 m**