



Coperture da pozzo, circolari

Descrizione del prodotto

- Coperchio in lamiera spessa 2,5 mm, con rialzo al centro, con rinforzo trasversale interno
- A partire da 800 × 800 mm oppure Ø 800 mm con ammortizzatore a gas.
- Chiusura automatica, dispositivo di fissaggio dell'apertura disattivabile solo a mano.
- Telaio predisposto per fissaggio con calcestruzzo e tasselli.



Caratteristiche del prodotto

Forma	Circolare senza camino di ventilazione
-------	--

Varianti di prodotto

	47156	47157	47158	47162	47163	47164
Dimensioni esterne max. L x P x A	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm
Dimensioni nette pozzo	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Dimensioni trasporto	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
Materiale	Acciaio, zincato	Acciaio, zincato	Acciaio, zincato	Acciaio, zincato	Acciaio zincato	Acciaio, zincato
Versione	Senza isolamento	Senza isolamento	Senza isolamento	Con isolamento	Con isolamento	Con isolamento



	47159	47160	47161	47165	47166	47167
Dimensioni esterne max. L x P x A	745 mm	920 mm	1120 mm	745 mm	920 mm	1120 mm
Dimensioni nette pozzo	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Dimensioni trasporto	740 mm x 740 mm x 200 mm	920 mm x 920 mm x 200 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 200 mm	740 mm x 740 mm x 200 mm	920 mm x 920 mm x 200 mm	1.120 mm x 1.120 mm x 200 mm
Materiale	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	-	-	-
Versione	Senza isolamento	Senza isolamento	Senza isolamento	Con isolamento	Con isolamento	Con isolamento

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it

Effettivo 12.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.