SCHEDA TECNICA

Copertura da pozzo con coperchio completo, quadrata

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Coperchio in lamiera spessa 2,5 mm, con rialzo al centro, con rinforzo trasversale interno
- A partire da 800 × 800 mm oppure Ø 800 mm con ammortizzatore a gas.
- Chiusura automatica, dispositivo di fissaggio dell'apertura disattivabile solo a mano.
- Telaio predisposto per fissaggio con calcestruzzo e tasselli.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Proprietà	Valore
Forma	Quadrato senza camino di ventilazione

VARIANTI DI PRODOTTO

	47140	47141	47142	47148	47149	47150
Dimensioni esterne max. L x P x A	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm
Dimensioni nette pozzo	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm
Dimensioni trasporto	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm
Larghezza netta pozzo	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm
Lunghezza netta pozzo	625 mm	800 mm	1000 mm	625 mm	800 mm	1000 mm

	47140	47141	47142	47148	47149	47150
Materiale	Acciaio, zincato	Acciaio, zincato	Acciaio, zincato	Acciaio, zincato	Acciaio, zincato	Acciaio, zincato
Versione	Senza isolamento	Senza isolamento	Senza isolamento	Con isolamento	Con isolamento	Con isolamento

	47144	47145	47181	47146	47147	47152
Dimensioni esterne max. L x P x A	745 mm × 745 mm	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 820 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm	745 mm × 745 mm
Dimensioni nette pozzo	625mm × 625mm	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm	625mm × 625mm
Dimensioni trasporto	740 mm × 740 mm × 200 mm	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 820 mm × 200 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm	745 mm × 745 mm × 200 mm
Larghezza netta pozzo	625 mm	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
Lunghezza netta pozzo	625 mm	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm	625 mm
Materiale	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Versione	Senza isolamento	Senza isolamento	Senza isolamento	Senza isolamento	Senza isolamento	Con isolamento

	47153	47191	47154	47155
Dimensioni esterne max. L x P x A	920 mm × 920 mm	1.120 mm × 920 mm	1.120 mm × 1.120 mm	1.320 mm × 1.320 mm
Dimensioni nette pozzo	800mm × 800mm	1.000mm × 800mm	1.000mm × 1.000mm	1.200mm × 1.200mm
Dimensioni trasporto	920 mm × 920 mm × 200 mm	1.120 mm × 920 mm × 280 mm	1.120 mm × 1.120 mm × 200 mm	1.320 mm × 1.320 mm × 200 mm
Larghezza netta pozzo	800 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm
Lunghezza netta pozzo	800 mm	1000 mm	1000 mm	1200 mm
Materiale	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	–
Versione	Con isolamento	Con isolamento	Con isolamento	Con isolamento

ZARGES GMBH
Oberdorf 1
CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00
Fax: +41 (0) 52 682 06 04
schweiz@zarges.ch

www.zarges.com/ch-it
Effettivo 10.11.2026
Soggetto a modifiche o errori.