




# Coperture da pozzo in acciaio, zincate, con lastra coperchio

Coperture per pozzi calpestabili con lastra coperchio per interni.

## Descrizione del prodotto


- Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
- Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire. Nessun inceppamento.
- Facile da aprire, non si blocca.
- Guarnizione EPDM (guarnizione resistente al benzolo su richiesta).
- A tenuta di odore e acqua superficiale.
- Carico con lastra coperchio: Forza di collaudo 15 kN (=1,5 t).
- Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.



## Caratteristiche del prodotto

Altezza d'ingombro	63 mm
Materiale telaio	Acciaio, zincato

## Varianti di prodotto



	47050	47051	47052	47053	47054
Dimensioni esterne max. L x P x A	760 mm x 560 mm	760 mm x 760 mm	960 mm x 760 mm	960 mm x 960 mm	1.160 mm x 1.160 mm
Dimensioni nette pozzo	600mm x 400mm	600mm x 600mm	800mm x 600mm	800mm x 800mm	1.000mm x 1.000mm
Dimensioni trasporto	760 mm x 560 mm x 70 mm	760 mm x 760 mm x 70 mm	960 mm x 760 mm x 70 mm	960 mm x 960 mm x 70 mm	1.160 mm x 1.160 mm x 70 mm
Larghezza netta pozzo	400 mm	600 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
Lunghezza netta pozzo	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	1000 mm

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 27.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.