



# Scala da piattaforma, mobile

Piattaforma mobile di accesso o di lavoro con comoda salita. Ideale per lavori lunghi anche con strumenti, e frequente cambio della postazione di lavoro. Ampia piattaforma con parapetto per un lavoro sicuro ed ergonomico in quota.



## Descrizione del prodotto

- Piattaforma mobile di accesso o di lavoro con comoda salita. Ideale per lavori lunghi anche con strumenti, e frequente cambio della postazione di lavoro. Ampia piattaforma con parapetto per un lavoro sicuro ed ergonomico in quota.
- Diverse inclinazioni, 45° per una salita comoda oppure 60° per condizioni di scarsità di spazio.
- Rivestimento dei gradini e delle piattaforme in alluminio scanalato (R10) di serie.
- A scelta, larghezze gradini di 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Lunghezze piattaforma personalizzate.
- Piattaforma pendente a scelta per il superamento di profili d'interferenza.
- Carrello optional in versione elettricamente conduttiva.
- Carrello stretto. La larghezza del carrello si riduce al massimo grazie a ulteriori contrappesi.
- Configurazione parapetto personalizzata sulla piattaforma, a scelta con porte basculanti o barriere.
- Massima flessibilità grazie ai corrimano e ai





parapetti opzionalmente rimovibili senza utensili.

- Semplice e rapido montaggio attraverso il sistema di collegamento ZARGES con grado di montaggio superiore.

## Suggerimenti e caratteristiche speciali


Consigliamo di dotare il prodotto, in conformità alla Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG), con corrimano sui due lati e, nel caso delle scale con piattaforme o piattaforme di manutenzione, con protezione anticaduta (ad es. parapetti). Se non si desiderano corrimano o parapetti, è necessario dotare i prodotti di sufficienti dispositivi di sicurezza in conformità alle norme.

Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.

## Caratteristiche del prodotto

Carico	max. 300 kg
Garanzia	10 anni
Lunghezza piattaforma	600 mm
Max carico	150 kg
Standard	NF EN ISO 14122-4

## Varianti di prodotto



	40255764	40255766	40255768	40255770	40255772	40255774
Altezza piattaforma	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
Distanziamento	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
Inclinazione	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Larghezza carrello	1020 mm	1020 mm	1020 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Larghezza gradini	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Numero di gradini	5	7	9	11	12	14

	40255776	40255778	40255780	40255784	40255786	40255788
Altezza piattaforma	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1070 mm	1500 mm	1930 mm
Distanziamento	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1698 mm	2128 mm	2558 mm
Inclinazione	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Larghezza carrello	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1220 mm	1220 mm	1220 mm
Larghezza gradini	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Numero di gradini	16	18	20	5	7	9

	40255790	40255792	40255794	40255796	40255798	40255800
Altezza piattaforma	2360 mm	2790 mm	3220 mm	3650 mm	4080 mm	4510 mm
Distanziamento	3017 mm	3447 mm	3877 mm	4307 mm	4737 mm	5167 mm
Inclinazione	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °
Larghezza carrello	1220 mm	1220 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm
Larghezza gradini	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Numero di gradini	11	12	14	16	18	20

	40255804	40255806	40255808	40255810	40255812	40255814
Altezza piattaforma	1070 mm	1500 mm	1930 mm	2360 mm	2790 mm	3220 mm
Distanziamento	1698 mm	2128 mm	2558 mm	3017 mm	3447 mm	3877 mm
Inclinazione	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °	45 °



	40255804	40255806	40255808	40255810	40255812	40255814
Larghezza carrello	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm
Larghezza gradini	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Numero di gradini	5	7	9	11	12	14

	40255816	40255818	40255820	40255704	40255706	40255708
Altezza piattaforma	3650 mm	4080 mm	4510 mm	1250 mm	1750 mm	2250 mm
Distanziamento	4307 mm	4737 mm	5167 mm	1453 mm	1707 mm	1996 mm
Inclinazione	45 °	45 °	45 °	60 °	60 °	60 °
Larghezza carrello	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1220 mm	1420 mm	1820 mm
Larghezza gradini	1000 mm	1000 mm	1000 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Numero di gradini	16	18	20	5	7	9

	40255710	40255712	40255714	40255716	40255724	40255726
Altezza piattaforma	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm	1750 mm
Distanziamento	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm	1707 mm
Inclinazione	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Larghezza carrello	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1620 mm	1220 mm	1220 mm
Larghezza gradini	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
Numero di gradini	11	12	14	17	5	7

	40255728	40255730	40255732	40255734	40255736	40255744
Altezza piattaforma	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm	1250 mm
Distanziamento	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2896 mm	3185 mm	1453 mm
Inclinazione	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Larghezza carrello	1620 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm	1420 mm
Larghezza gradini	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	800 mm	1000 mm
Numero di gradini	9	11	12	14	17	5



	40255746	40255748	40255750	40255752	40255754	40255756
Altezza piattaforma	1750 mm	2250 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm	4250 mm
Distanziamento	1707 mm	1996 mm	2285 mm	2607 mm	2720 mm	3207 mm
Inclinazione	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °	60 °
Larghezza carrello	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1420 mm	1620 mm
Larghezza gradini	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Numero di gradini	7	9	11	12	14	17

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 15.6.2026

Soggetto a modifiche o errori.