



# Scalinata da piattaforma, mobile con ERGO-Stop




## ZARGES

Piattaforma mobile di accesso o di lavoro con comoda salita. Ideale per lavori lunghi anche con strumenti, e frequente cambio della postazione di lavoro. Ampia piattaforma con parapetto per un lavoro sicuro ed ergonomico in quota.

### Descrizione del prodotto

- Piattaforma mobile di accesso o di lavoro con comoda salita. Ideale per lavori lunghi anche con strumenti, e frequente cambio della postazione di lavoro. Ampia piattaforma con parapetto per un lavoro sicuro ed ergonomico in quota.
- Diverse inclinazioni, 45° per una salita comoda oppure 60° per condizioni di scarsità di spazio.
- A scelta, larghezze gradini di 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Rivestimento dei gradini e delle piattaforme in alluminio scanalato (R10) di serie.
- Lunghezze piattaforma personalizzate.
- Scale a piattaforma subito pronte per l'utilizzo grazie al sistema frenante innovativo.
- Carrello optional in versione elettricamente conduttiva.
- ZARGES Ergo Stop - Le quattro ruote possono essere arrestate in tutta comodità grazie al pedale posto alla base della scala.
- Configurazione parapetto personalizzata sulla



piattaforma, a scelta con porte basculanti o barriere.

- Massima flessibilità grazie ai corrimano e ai parapetti opzionalmente rimovibili senza utensili.
- Semplice e rapido montaggio attraverso il sistema di collegamento ZARGES con grado di montaggio superiore.

## Suggerimenti e caratteristiche speciali


Consigliamo di dotare il prodotto, in conformità alla Legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG), con corrimano sui due lati e, nel caso delle scale con piattaforme o piattaforme di manutenzione, con protezione anticaduta (ad es. parapetti). Se non si desiderano corrimano o parapetti, è necessario dotare i prodotti di sufficienti dispositivi di sicurezza in conformità alle norme.

Norma applicata: DIN EN ISO 14 122.

## Caratteristiche del prodotto

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Carico                | max. 300 kg       |
| Garanzia              | 10 anni           |
| Lunghezza piattaforma | 600 mm            |
| Max carico            | 150 kg            |
| Standard              | NF EN ISO 14122-4 |

## Varianti di prodotto




|                     | 40255014 | 40255016 | 40255018 | 40255020 | 40255022 | 40255024 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Altezza piattaforma | 1070 mm  | 1500 mm  | 1930 mm  | 2360 mm  | 2790 mm  | 3220 mm  |
| Distanziamento      | 1698 mm  | 2128 mm  | 2558 mm  | 3017 mm  | 3447 mm  | 3877 mm  |
| Inclinazione        | 45 °     | 45 °     | 45 °     | 45 °     | 45 °     | 45 °     |
| Larghezza carrello  | 1020 mm  | 1620 mm  | 1620 mm  | 1220 mm  | 1220 mm  | 1220 mm  |
| Larghezza gradini   | 600 mm   | 600 mm   | 600 mm   | 600 mm   | 600 mm   | 600 mm   |
| Numero di gradini   | 5        | 7        | 9        | 11       | 12       | 14       |

|                     | 40255026 | 40255028 | 40255030 | 40255034 | 40255036 | 40255038 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Altezza piattaforma | 3650 mm  | 4080 mm  | 4510 mm  | 1070 mm  | 1500 mm  | 1930 mm  |
| Distanziamento      | 4307 mm  | 4737 mm  | 5167 mm  | 1698 mm  | 2128 mm  | 2558 mm  |
| Inclinazione        | 45 °     | 45 °     | 45 °     | 45 °     | 45 °     | 45 °     |
| Larghezza carrello  | 1220 mm  | 1420 mm  | 1420 mm  | 1020 mm  | 1220 mm  | 1220 mm  |
| Larghezza gradini   | 600 mm   | 600 mm   | 600 mm   | 800 mm   | 800 mm   | 800 mm   |
| Numero di gradini   | 16       | 18       | 20       | 5        | 7        | 9        |

|                     | 40255040 | 40255042 | 40255044 | 40255046 | 40255048 | 40255050 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Altezza piattaforma | 2360 mm  | 2790 mm  | 3220 mm  | 3650 mm  | 4080 mm  | 4510 mm  |
| Distanziamento      | 3017 mm  | 3447 mm  | 3877 mm  | 4307 mm  | 4737 mm  | 5167 mm  |
| Inclinazione        | 45 °     | 45 °     | 45 °     | 45 °     | 45 °     | 45 °     |
| Larghezza carrello  | 1220 mm  | 1220 mm  | 1420 mm  | 1420 mm  | 1420 mm  | 1620 mm  |
| Larghezza gradini   | 800 mm   | 800 mm   | 800 mm   | 800 mm   | 800 mm   | 800 mm   |
| Numero di gradini   | 11       | 12       | 14       | 16       | 18       | 20       |

|                     | 40255054 | 40255056 | 40255058 | 40255060 | 40255062 | 40255064 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Altezza piattaforma | 1070 mm  | 1500 mm  | 1930 mm  | 2360 mm  | 2790 mm  | 3220 mm  |
| Distanziamento      | 1698 mm  | 2128 mm  | 2558 mm  | 3017 mm  | 3447 mm  | 3877 mm  |
| Inclinazione        | 45 °     | 45 °     | 45 °     | 45 °     | 45 °     | 45 °     |



|                    | 40255054 | 40255056 | 40255058 | 40255060 | 40255062 | 40255064 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Larghezza carrello | 1420 mm  | 1420 mm  | 1420 mm  | 1420 mm  | 1420 mm  | 1420 mm  |
| Larghezza gradini  | 1000 mm  | 1000 mm  | 1000 mm  | 1000 mm  | 1000 mm  | 1000 mm  |
| Numero di gradini  | 5        | 7        | 9        | 11       | 12       | 14       |

|                     | 40255066 | 40255068 | 40255070 | 40255074 | 40255076 | 40255078 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Altezza piattaforma | 3650 mm  | 4080 mm  | 4510 mm  | 1250 mm  | 1750 mm  | 2250 mm  |
| Distanziamento      | 4307 mm  | 4737 mm  | 5167 mm  | 1453 mm  | 1707 mm  | 1996 mm  |
| Inclinazione        | 45 °     | 45 °     | 45 °     | 60 °     | 60 °     | 60 °     |
| Larghezza carrello  | 1420 mm  | 1420 mm  | 1620 mm  | 1220 mm  | 1420 mm  | 1820 mm  |
| Larghezza gradini   | 1000 mm  | 1000 mm  | 1000 mm  | 600 mm   | 600 mm   | 600 mm   |
| Numero di gradini   | 16       | 18       | 20       | 5        | 7        | 9        |

|                     | 40255080 | 40255082 | 40255084 | 40255086 | 40255094 | 40255096 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Altezza piattaforma | 2750 mm  | 3250 mm  | 3750 mm  | 4250 mm  | 1250 mm  | 1750 mm  |
| Distanziamento      | 2285 mm  | 2607 mm  | 2896 mm  | 3185 mm  | 1453 mm  | 1707 mm  |
| Inclinazione        | 60 °     | 60 °     | 60 °     | 60 °     | 60 °     | 60 °     |
| Larghezza carrello  | 1620 mm  | 1620 mm  | 1620 mm  | 1620 mm  | 1220 mm  | 1220 mm  |
| Larghezza gradini   | 600 mm   | 600 mm   | 600 mm   | 600 mm   | 800 mm   | 800 mm   |
| Numero di gradini   | 11       | 13       | 15       | 17       | 5        | 7        |

|                     | 40255098 | 40255100 | 40255102 | 40255104 | 40255106 | 40255114 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Altezza piattaforma | 2250 mm  | 2750 mm  | 3250 mm  | 3750 mm  | 4250 mm  | 1250 mm  |
| Distanziamento      | 1996 mm  | 2285 mm  | 2607 mm  | 2896 mm  | 3185 mm  | 1453 mm  |
| Inclinazione        | 60 °     | 60 °     | 60 °     | 60 °     | 60 °     | 60 °     |
| Larghezza carrello  | 1620 mm  | 1420 mm  | 1420 mm  | 1420 mm  | 1620 mm  | 1420 mm  |
| Larghezza gradini   | 800 mm   | 800 mm   | 800 mm   | 800 mm   | 800 mm   | 1000 mm  |
| Numero di gradini   | 9        | 11       | 12       | 15       | 17       | 5        |



|                     | 40255116 | 40255118 | 40255120 | 40255122 | 40255124 | 40255126 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Altezza piattaforma | 1750 mm  | 2250 mm  | 2750 mm  | 3250 mm  | 3750 mm  | 4250 mm  |
| Distanziamento      | 1707 mm  | 1820 mm  | 2285 mm  | 2607 mm  | 3009 mm  | 3298 mm  |
| Inclinazione        | 60 °     | 60 °     | 60 °     | 60 °     | 60 °     | 60 °     |
| Larghezza carrello  | 1420 mm  | 1420 mm  | 1420 mm  | 1420 mm  | 1620 mm  | 1620 mm  |
| Larghezza gradini   | 1000 mm  | 1000 mm  | 1000 mm  | 1000 mm  | 1000 mm  | 1000 mm  |
| Numero di gradini   | 7        | 9        | 11       | 13       | 14       | 17       |

ZARGES GmbH

Oberdorf 1

CH-8222 Beringen

Tel: +41 (0) 52 682 06 00

Fax: +41 (0) 52 682 06 04

[schweiz@zarges.ch](mailto:schweiz@zarges.ch)

[www.zarges.com/ch-it](http://www.zarges.com/ch-it)

Effettivo 9.5.2026

Soggetto a modifiche o errori.